

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenscheln Nr.	
Motorrad	R I X E			R S 5 0 S			1963	4'1 1 2-B	
Merkmale "RS 50 S" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmenrohr, unter Sattel									
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.		1		
Hersteller des Fahrgestells	RIXE & Co. GmbH, Bracke b. Bielefeld (D)-Importeur H. Bartschi AG, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Lenkerrohr + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	oben rechts am Gehäusedeckel, angenietete Plakette								
Motor-Typ	50 S								
Lage des Motors	Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch		Sellw./Spill		Länge	1'830	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	5		Zughaken		Breite	550	
Antrieb	a. das Hinterrad	Geschw. 1. Gang			Spur V.		Höhe	970	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	60 *)		Spur H.		Radstand	1'120	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre			Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	40	45	85	Dimension	21-2.75	21-2.75	Länge		
Nutzlast	30	110	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite		
Gesamtgew.	70	155	225		4 Ply		Höhe		
Fabrikgarant.	100	190	250				Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke		SACHS		Brems-PS	4,5 DIN
Bohrung			38	Hub		44		Steuer-PS	0,25
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte		hinten)	Stehplätze
Sitzbank: Länge= 610, Breite= 180 mm, mit Halteriem									

Fernlicht	1/ HELLA	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA	2 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	kombiniert mit Schlussl.		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet	29 W
Lärmmessung	78 dB bei	6'300 U/min	(Gyromax)

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.

Lärmdämpfung: Zylindrischer Blechtopf P. Loistritz, Länge 805 x ϕ 70 mm
Ansauggeräuschkämpfer = Rahmenrohr.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.7.63.

Die Typenprüfungskommission