LandwTraktor	BUEHRER	Super Tractospe	ed .	сн 4119 05	
ERKENNUNGSMERKMALE "Super" und "Tractospeed" beidseitig vorn					
### Super und "Tractospeed" beidsettig vorn  "PF 19 A" ++) auf Hersteller-Plakette am Instrumentenbrett  "CH 4119 05" hinter Chassis-Nr.  Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette  Motorkennzeichen eingeschlagen "2508 E" links, auf Motorblock  Hersteller BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil Importeur  FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad  Lenkung Mitte Lenkhilfe Marke FORD (GB) Treibstoff Diesel  Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, a.Ritzelwelle bzw. HI  Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, a.Ritzelwelle bzw. HI  Stellbremse mit Handhebel Anhängerbr.  Getriebeart mechanisch  Anz. Gänge 3 x 5 = 15  Diff. Sperre vorh. Zughaken V + H  Höchstgeschwind. 20 *) km/h  KAROSSERIEFORM  Anz. Türen  Schiebedach  Anz. Türen  Schiebedach  Anz. Plätze: TOTAL 1 +); vorn 1; Mitte ; hinten ; Stehplätze  ABMESSUNGEN Spurweite V 130 H 1450  GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL					
"CH 4119 05" hint	"CH 4119 05" hinter Chassis-Nr.				
Fahrgestellnummer eingeschlagen links. vorn oben auf Längsträger + auf Plakette					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette  Motorkennzeichen eingeschlagen "2508 E" links, auf Motorblock  Hersteller BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil Importeur					
FAHRGESTELL Anz Ac	FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad MOTOR Bauart Reihe Takte 4				
Lenkung Mitte	Lenkhilfe			RD (GB) Treibstoff Diesel	
Betriebsbremse mechani	Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, a.Ritzelwelle bzw. HR Typ 2508 E				
Hilfsbremse \ mech.	Hilfsbremse mech. IB. HR			rn Anz. Zyl. 4	
Stellbremse mit Har	Stellbremse mit Handhebel Anhängerbr.			7 Hub 107	
Getriebeart mechan	Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 3 x 5 = 15 Hubraum 3847 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 19.6				
Diff. Sperre <b>vorh.</b>	Diff. Sperre vorh. Zughaken V + H Höchstgeschwind. 20 *) km/h LeistPS 62 DIN bei 2100 U/min				
KAROSSERIEFORM	KAROSSERIEFORM Anz. Türen Kühlung Wasser  Lärm 84 dB (B) bei 1950 U.				
	Schiebedach Lärm 84 dB (B) bei 1950				
Anz. Plätze: TOTAL 1 +); vorn 1; Mitte ; hinten ; Stehplätze Lärmdämpfung 1 Topf 540, Ø 100					
ABMESSUNGEN Spurweite Spurkreis	v 1430 <sub>H</sub> 1450	GEWICHTE Vor			
		Leergewicht 11	70	<u>1445</u> <u>2615</u>	
Achsabstand 2270 / (	essungen Innenabmessungen	Nutzlast		·	
Länge 335		Gesamtgewicht		<del></del>	
Breite 18		Fabrik-Garantie	10 6 DD/	14 <u>.9/1</u> 3-28 <u>4 PR</u> **)	
Achsabstand 2230 / (  Achsabstand 2230 / (  Aussenabm  Länge 335  Breite 185  Höhe 170	00	Tragkraft p. Achse 32	<u>-10 0 Fi</u> y. 50	3070	
Ueberhang V			desamtzuggewi	cht .	
H S		Fabrikgar, max.	nhängelast	kg	
7.					

Typ PF 19 A

Typenschein-Nummer

Art des Fahr zeuges

Fabrikmarke

AUSRUESTUNG Fernlicht 2/BOSCH od. HELLA Lichthupe Abblendlicht 2/Duplo, symm. Standlicht 2/in Scheinwerfer  Markierlicht Nebellampen Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 78 (dB) B Scheibenwischer Waschanlage Schlusslicht 2/separat Rückstrahler 2/separat Stoplicht Rückfahrlampen Kontroll-NrBel. Schildform Hochformat/Langformat Rückspiegel GeschwMesser km/h + Richtungsblinker 2 Betriebsstundenzähler  Vorn seitl Orange hinten Warnblinkanlage Arbeitslampen Zusätzliche Lichter	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS Art des Fahrzeuges  Marke & Typ  BUEHRER PF 19 A  Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  Typenschein-Nummer CH 4119 05  Karosserieform (nach Fahrzeug)  Farbe				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:  *) Plombierung: Vollgasanschlag- und Leerlaufanschlagschraube plombiert.  **) Bereifung: Auf Wunsch V= 7.50-18					

H = 11 - 32

- +) 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel.
- ++) "E" hinter Typbezeichnung (einfachere Ausführung) = Getriebe mit 10 Gängen, und/oder Zapfwelle ohne Lamellenkupplung.

Ort und Datum der Prüfung Hinwil, 9.-10.5.68

Die Prüfungskommission