

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges

**Landw.-Traktor**

Fabrikmarke

**BUEHRER**

Typ **RF 19 A**

**Super Tractospeed**

Typenschein-Nummer

CH **4119 07**

ERKENNUNGSMERKMALE **"Super" und "Tractospeed" beidseitig vorn**

**"RF 19 A" ++) auf Hersteller-Plakette, am Instrumentenbrett**

**"CH 4119 07" hinter Chassis-Nr.**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **links, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen **"2508 E" links auf Motorblock**

Hersteller **BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil** Importeur

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2** Anz. Räder **4** Antrieb **Allrad**

Lenkung **Mitte** Lenkhilfe

Betriebsbremse **mechanisch Innenbacken a. Ritzelwelle bzw. HR**

Hilfsbremse **mech. IB. HR** + Einzelradbremse

Stellbremse **mit Handhebel** Anhängerbr.

Getriebeart **mechanisch** Anz. Gänge **3 x 5 = 15**

Diff. Sperre **vorh.** Zughaken **V + H** Höchstgeschwind. **20 \*** km/h

MOTOR Bauart **Reihe** Takte **4**

Marke **FORD (GB)** Treibstoff **Diesel**

Typ **2508 E**

Lage **vorn** Anz. Zyl. **4**

Bohrung **107** Hub **107**

Hubraum **3847** cm<sup>3</sup> Steuer-PS **19.6**

Leist. -PS **62** (DIN) bei **2100** U/min

Kühlung **Wasser**

Lärm **84** dB (B) bei **1950** U/min

Lärmdämpfung **1 Topf 540, Ø 100**

KAROSERIEFORM Anz. Türen

Schiebedach

Anz. Plätze ; TOTAL **1 +** ; vorn **1** ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V **1430** H **1500**

Spurkreis L **8.6** R **8.7**

Achsabstand **2232** / ( ) / ( )

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge **3360**

Breite **1850/1930**

Höhe **1720**

Ueberhang V

H

S

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht **1130** **1670** **2800**

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrik-Garantie

Reifen-Dimens. **10.5-18 6 PR/14.9/13-28 6 PR**

Tragkraft p. Achse **3250** **3070**

Gesamtzuggewicht

Fabrikgar. max. Anhängelast kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ BOSCH od. HELLA Lichtlupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/ Duplo, symm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Ton) Lautstärke 78 (dB) B  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer km/h +  
 Richtungsblinker 2 [ Betriebsstundenzähler  
 Vorn \_\_\_\_\_ seitr. orange hinten \_\_\_\_\_  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor  
 Marke & Typ BUEHRER RF 19 A  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4119 07  
 Karosserieform (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 1 + (Vorn) 1  
 Leergewicht 2800 Treibstoff Diesel  
 PS 19,6  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 3847  
 Gesamtgew. \_\_\_\_\_ Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \* ) Plombierung : Vollgasanschlag- und Leerlaufanschlagschraube plombiert.
- \*\* ) Bereifung : V= 7.50-18, 10.5-18, 10.5-20  
                   H= 13-28, 13-30, 11-36, 14-30
- + ) 2 Notsitze mit Geländer auf Kotflügel.
- ++) "E" hinter Typbezeichnung (einfachere Ausführung) = Getriebe mit 10 Gängen,  
 und/oder Zapfwelle ohne Lamellenkupplung.

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 9.-10.5.68

Die Prüfungskommission