

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke B U E H R E R	Typ GM 29 A Super Six	Typenschein-Nummer CH 4119 09
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Super Six" + "Tractospeed" beidseitig vorn
"GM 29 A" auf Hersteller-Plakette, links am Instrumentenbrett
"CH 4119 09" hinter Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM352" Motorgehäuse rechts, angenietete Plakette
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a.W. Hydro-Lenkung</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB., auf Halbwellen vor Planetengetr.,</u>	Typ <u>OM 352</u>
Hilfsbremse <u>)mech. IB.,</u> Einzelradbr. <u>2 Ped.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>)Handhebel</u> mit Verriegelung	Bohrung <u>97</u> Hub <u>128</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 5 = 15</u>	Hubraum <u>5672</u> cm ³ Steuer-PS <u>28,9</u>
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken V + H</u> Höchstgeschwind. <u>20</u> km/h	Leist.-PS <u>90</u> (DIN) bei <u>1820</u> U/min

KAROSSERIEFORM	Anz. Türen	Kühlung <u>Wasser</u>
	Schiebedach	Lärm <u>82,5</u> dB (A) bei <u>1820</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze m. Galerie a. Kotflügel		Lärmdämpfung <u>1 Topf 690 x 140</u> Ø

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1450</u>	<u>H 1500</u>
	Spurkreis L	<u>10,0R</u>	<u>10,0</u>
Achsabstand	<u>2560 / () / () / ()</u>		
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	
Länge	<u>4000</u>		
Breite	<u>1940</u>		
Höhe	<u>1740</u>		
Ueberhang V			
H			
S			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1220</u>		<u>2030</u>	<u>3250</u>
Nutzlast				
Gesamtgewicht				
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	<u>10.5-18 Extra AS/18.4/15-30 AS 6PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>3700</u>		<u>5000</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			kg

*)

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ Bosch K 11090 Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/ Duplo, symm. Standlicht 2/ sep. a. Kotflügel
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 80 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler** 2/ sep. 80 mm Ø
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel _____ Geschw.-Messer Drehzahlmesser
 Richtungsblinker 4/ bis 2500 U/min)
 Vorn 2/ sep. orange seitl. _____ hinten 2/ sep. orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor
 Marke & Typ BUEHRER GM 29 A Super Six
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4119 09
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 1 + 2 Notsitze
 Leergewicht 3250 Treibstoff D
 PS 28,9
 Nutzlast _____ Hubraum 5672
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges = 18671

*) Bereifung : Auf Wunsch H = 11-30, 11-38, 12-36, 14-34, 16.9/14-30.

***) Rückstrahler : Seitlicher Abstand 460 mm, technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung
Hinwil, 12.12.68

Die Prüfungskommission