

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke BUEHRER	Typ GP 21 A Super Tractospeed	Typenschein-Nummer CH 4119 23
--------------------------------------	-------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "GP21A" auf Hersteller-Plakette, links am Instrumentenbrett
"Super" und "Tractospeed" beidseitig am Fahrzeug
"CH 4119 23" links, oben auf Längsträger

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "248U", rechts, vorn oben seitlich auf Motorblock
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG., Hinwil Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a.W.:ZF.-Hydro-Lenkung</u>	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. IB, a. Halbwellen vor Planetengetr. + Einzel-</u>	Typ <u>248 U</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Hebel m. Sogm. [radbremse, 2 Pedale mit</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>Gestänge a. HR. [Verriegelung</u>	Bohrung <u>100,96</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchr.</u> Anz. Gänge <u>3 x 5</u>	Hubraum <u>4060</u> cm ³ Steuer-PS <u>20,71</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>25 **</u> km/h	Leist.-PS <u>72</u> (DIN) bei <u>2100</u> U/min

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2250</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze m. Galerie auf Kotflügel	Lärmdämpfung <u>1 Topf 600xø 120</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1450</u> H <u>1500</u>
Spurkreis L <u>10,0</u> R <u>10,0</u>
Achsabstand <u>2560</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4000</u> _____
Breite <u>1940</u> _____
Höhe <u>1740</u> _____
Ueberhang V <u>450</u> _____
H <u>990</u> _____
S _____

GEWICHTE Vorn <u>1250</u> Mitte _____ Hinten <u>2190</u> TOTAL <u>3440</u>
Leergewicht _____
Nutzlast _____
Total <u>1250</u> _____ <u>2190</u> <u>3440</u>
Fabrik-Garantie _____ <u>6700</u>
Reifen-Dimens <u>10.5-18 Extra AS / 18.4 / 15-30 AS 6PR ***</u>
Tragkraft p. Achse <u>3700</u> _____ <u>5000</u> _____ ***)
Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> _____ kg
<u>Anhängelast</u> _____

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/BOSCH K1130/K21052 Lichthupe -
 Abblendlicht 2/Duplo, symm. Standlicht 2/in Scheinwerfer +
 Markierlicht - [2/auf Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/separat. Rückstrahler 2/sep. rot Ø 80
 Stoplicht - Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw.-Messor km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrolllampe
 Vorn gelb seitl. - hinten gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen auf Wunsch
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ BUEHRER GP 21 A
Super Tractospeed
 Typschein-Nummer CH 4119 23
 Karosserieform
 Plätze : Total 1 + 2 Notsitze
 Leergewicht 3440 Treibstoff D
 PS 20,71
 Nutzlast - Hubraum 4060
 Gesamtgew. - Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Antrieb : auf Vorderräder ausschaltbar**
*****) Höchstgeschwindigkeit:** 25 km/h bei 2250 U/min am Motor, bzw. 630/900 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube
******) Reifenvarianten:** Hinten: 12-36 6 FR = 1530 kg)
 14-30 6 PR = 1760 kg) pro Reifen
 15-30 6 PR = 2085 kg)

Ort und Datum der Prüfung
Hinwil, 9.1.70

Die Prüfungskommission