

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke BUEHRER	OF 14 E Standard Tractospeed	Typenschein-Nummer CH 4119 29
-------------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Standard" beidseitig vorn am Fahrzeug
 "OF 14 E" auf Hersteller-Plakette, links am Armaturenbrett
 "CH 4119 29" nach Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2504 E" links vorn auf Motorträger
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, auf Ritzelwelle bzw. Hinterräder und</u>	Typ <u>2504 E</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, HR</u> <u>Einzelradbremse</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>) mit Handhebel</u> Anhängerbr.	Bohrung <u>106,68</u> Hub <u>106,68</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>2x5=10</u>	Hubraum <u>2868</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,60</u>
Diff. Sperre <u>vorh. Zughaken V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist. -PS <u>45</u> (DIN) bei <u>2000</u> U/min
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schiebedach _____	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2175</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel m. Galerie	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>460x160x120</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1370</u> H <u>1320-1450</u>
	Spurkreis L <u>6,75</u> R <u>6,75</u>
Achsabstand	<u>2000</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3150</u> _____
Breite	<u>1620-1750</u> _____
Höhe	<u>1630</u> _____
Ueberhang V	<u>510</u> _____
H	<u>640</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>920</u>	_____	<u>1080</u>	<u>2000</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>920</u>	_____	<u>1080</u>	<u>2000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1100</u>	_____	<u>2300</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.50-16 6PR</u>	<u>12,4/11-28 6PR</u>	<u>6PR</u>	<u>**</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1180 (2,5)</u>	<u>2400 (1,5)</u>	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____
	Anhängelast		_____	kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht BOSCH K 21024/52 Lichthupe -Abblendlicht BOSCH K 21024/52 Standlicht in BOSCH K 21024/52+ Standlicht A (E) auf KotflügelWarnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) AScheibenwischer - Waschanlage -Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler MAP IGM 0972 C1Stoplicht R-S1 (E) a. WunschKontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel - Geschw.-Messer -Richtungsblinker 4/Anordnung IIVorn 1(E) seitr. - hinten 2a (E)Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/H= auf KotflügelANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges TraktorMarke & Typ BUEHRER OF 14 ETypenschein-Nummer CH 4119 29Karosserieform -Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) -Leergewicht 2000 Treibstoff DNutzlast - PS 14,60Gesamtgew. 2000 Hubraum 2868Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 20277

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2175 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- ***) Reifenvarianten hinten: 13,6/12-28, 6PR, 2720 (1,4) (Geschwindigkeit bei der Einzel-
14,9/13-28, 6PR, 3070 (1,3) abnahme prüfen)

Ersetzt TS CH 4119 29 vom 7.6.72
Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 7.6.72Bern, 23.1.73

Die Prüfungskommission