

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke BUEHRER	O F 14 E/A Standard Tractospeed	Typenschein-Nummer CH <u>4119 30</u>
--------------------------------------	-------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "Standard" beidseitig vorn am Fahrzeug
"OF 14 E/A" auf Hersteller-Plakette, links am Armaturenbrett
"CH 4119 30" nach Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2504 E" links vorn auf Motorträger
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB auf Ritzelwelle bzw. Hinterräder und</u>	Typ <u>2504 E</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, HR</u> Dauerbremse <u>Einzelradbremse</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>mit Handhebel</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>106,68</u> Hub <u>106,68</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>2x5=10</u>	Hubraum <u>2868</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,60</u>
Diff. Sperre <u>vorh. Zughaken V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist. -PS <u>45</u> (DIN) bei <u>2000</u> U/min

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
Schlebedach _____	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2175</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel mit Galerie	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 460x160x120

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1570</u> H <u>1450</u>
Spurkreis L <u>8,10</u> R <u>8,05</u>
Achsabstand <u>2050</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3450</u> _____
Breite <u>1830</u> _____
Höhe <u>1630</u> _____
Ueberhang V <u>440</u> _____
H <u>960</u> _____
S _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1030</u>	_____	<u>1420</u>	<u>2450</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1030</u>	_____	<u>1420</u>	<u>2450</u>
Fabrik-Garantie	<u>2000</u>	_____	<u>2300</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10-15 6PR</u>	_____	<u>13,6/12-28 6PR **</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>2200 (2,5)</u>	_____	<u>2720 (1,4)</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		_____	_____
	<u>Anhängelast</u>		_____	kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht BOSCH K 21024/52 Lichtlupe -
 Abblendlicht BOSCH K 21024/52 Standlicht in BOSCH K 21024/52
 + Standlicht A (E) auf Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler MAP IGM 0972 C1
 Stoplicht R-S1 (E) a.Wunsch
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitr. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/H= auf Kotflügel

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ BUEHRER OF 14 E/A
 Typenschein-Nummer CH 4119 30
 Karosserieform -
 Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) -
 Leergewicht 2450 Treibstoff D
 PS 14,60
 Nutzlast - Hubraum 2868
 Gesamtgew. 2450 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 20287

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2175 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
 **) Reifenvariante hinten: 12,4/11-32, 6PR, 2560 kg (1,5) (Höchstgeschwindigkeit bei der
 14,9/13-28, 6PR, 3070 kg (1,3) Einzelabnahme prüfen)

Ersetzt TS CH 4119 30 vom 7.6.72

Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung
Hinwil, 7.6.72
Bern, 23.1.73

Die Prüfungskommission