

Art des Fahrzeuges <b>Traktor</b>	Fabrikmarke <b>BUEHRER</b>	<b>O F 17 E/A</b> Standard Tractospeed	Typenschein-Nummer CH <u>4119 32</u>
--------------------------------------	-------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "STANDARD" beidseitig vorn am Fahrzeug  
"OF 17 E/A" auf Hersteller-Plakette  
"CH 4119 32" nach Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorne oben auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2512 E" links vorn auf Motorträger  
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, auf Ritzelwelle bzw. Hinterräder und</u>	Typ <u>2512 E</u>
Hilfsbremse ) <u>mech., IB, HR</u> Einzelradbremse	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse ) <u>mit Handhebel</u> Anhängerbr.	Bohrung <u>111,76</u> Hub <u>111,76</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>2x5=10</u>	Hubraum <u>3294</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>16,77</u>
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>52</u> (DIN) bei <u>2100</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> Anz. Türen	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2075</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel mit Galerie	Lärmdämpfung <u>1 Topf 540 x Ø 100</u>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V1570</u> H <u>1450</u>
Spurkreis <u>18,10</u> R <u>8,05</u>
Achsabstand <u>2050</u> / ( / / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3450</u>
Breite <u>1830</u>
Höhe <u>1630</u>
Ueberhang V <u>440</u>
H <u>960</u>
S

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1030</u>		<u>1420</u>	<u>2450</u>
Nutzlast				
Total	<u>1030</u>		<u>1420</u>	<u>2450</u>
Fabrik-Garantie	<u>2000</u>		<u>2300</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10 - 15 6PR</u>		<u>13,6/12-28 6PR</u>	<u>**</u>
Tragkraft p. Achse	<u>2200 (2,5)</u>		<u>2720 (1,4)</u>	
Fabrikgar. max.	<b>Gesamtzuggewicht</b>			
	<b>Anhängelast</b>			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht BOSCH K 21024/52 Lichtlupe -  
 Abblendlicht BOSCH K 21024/52 Standlicht in BOSCH K 21024/52  
 + Standlicht A (E) auf Kotflügel  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A  
 Scheibenwischer - Waschanlage -  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler MAP IGM 0972 C1  
 Stoplicht R-S1 (E) a.W. Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -  
 Richtungsblinker 4/Anordnung II  
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/hinten a.Kotfl.

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ BUEHRER OF 17 E/A  
 Typenschein-Nummer CH 4119 32  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 + 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 2450 Treibstoff D  
 PS 16,77  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 3294  
 Gesamtgew. 2450 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 20287

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2075 U/min am Motor bzw. 570 U/min an der Zapfwelle  
Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube  
 \*\*) Reifenvarianten hinten: 12,4/11-32, 6PR, 2560 kg bei 1,5 atü (Geschwindigkeit bei der  
 14,9/13-28, 6PR, 3070 kg bei 1,3 atü Einzelabnahme prüfen)

Ersetzt TS CH 4119 32 vom 6.6.72  
Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 6.6.72Bern, 23.1.73

Die Prüfungskommission