

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke BUEHRER	P M 19 A Super Tractospeed	Typenschein-Nummer CH <u>4119 34</u>
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "SUPER" beidseitig vorne am Fahrzeug
"PM 19 A" auf Hersteller-Plakette, links am Armaturenbrett
"CH 4119 34" nach Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn oben auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 314" links auf Motorblock hinter Auspuff (angen. Plakette)
 Hersteller BUEHRER, Traktorenfabrik AG, Hinwil

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, auf Ritzelwelle bzw. Hinterräder und</u>	Typ <u>OM 314</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, HR</u> Dauerbremse <u>Einzelradbremse</u>	Lage <u>vorne</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mit Handhebel</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>97</u> Hub <u>128</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron. *)</u> Anz. Gänge <u>3x5=15</u>	Hubraum <u>3782</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,26</u>
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>V+H</u> Höchstgeschwind. <u>25 **</u> km/h	Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>2000</u> U/min

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach _____	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2025</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 2</u> Notsitze auf Kotflügel mit Galerie	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>600 x Ø 120</u> als Kamin <u>1</u> Topf <u>380 x Ø 130</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1440</u> H <u>1320-1450</u> Spurkreis <u>L8,60</u> R <u>8,70</u>
Achsabstand <u>2200</u> / (____ / ____)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3600</u> _____
Breite <u>1820-1950</u> _____
Höhe <u>2200</u> _____
Ueberhang V <u>440</u> _____
H <u>960</u> _____
S _____

GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Leergewicht <u>1080</u> _____ <u>1570</u> <u>2650</u>
Nutzlast _____
Total <u>1080</u> _____ <u>1570</u> <u>2650</u>
Fabrik-Garantie <u>2500</u> _____ <u>2800</u> <u>3300</u>
Reifen-Dimens. <u>10.5-18 6PR</u> <u>14,9-28 6PR</u>
Tragkraft p. Achse <u>3180 (2,5)</u> <u>2930 (1,2)</u>
<u>Gesamtzuggewicht</u>
Fabrikgar. max. <u>Anhängelast</u> _____ kg

Reifenvariante hinten:
14,9-30, 6PR, 3020 kg bei 1,2 atü

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht BOSCH K 21022 Lichthupe -
 Abblendlicht BOSCH K 21022 Standlicht in BOSCH K 21022
 + Standlicht A (E) auf Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 87 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler MAP IGM 0972 C1
 Stoplicht R-S1 (E) a.W. Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warmblinkeranlage - Arbeitslampen H= auf Kotflügel

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ BUEHRER PM 19 A
 Typenschein-Nummer CH 4119 34
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 2 (Vorn) _____
 Leergewicht 2650 Treibstoff D
 PS 19,26
 Nutzlast _____ Hubraum 3782
 Gesamtgew. 2650 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 20150

- *) Kupplung: Auf Wunsch lieferbar mit vorgeschalteter Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperrung. Sperrung durch Einlegen eines der Wegrollrichtung entsprechenden Ganges (Tafel vorhanden)
 Achsabstand = 2270 mm, Gesamtlänge = 3670 mm
- **) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2025 U/min am Motor bzw. 585 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: 1 Plombe an Vollaustanschlageschraube

Ersetzt TS CH 4119 34 vom 6.6.72
Beleuchtung

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 6.6.72
Bern, 23.1.73

Die Prüfungskommission

12