

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typ-Techn.-Nummer
Traktor	BUEHRER	6105	ZUSATZKARTE CH 4119 42

Hersteller BUEHRER Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil (CH)
 Erkennungsmerkmale "6105" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn an Werkzeugkiste (unter Motorhaube)
 Fahrgestellnummer links, oben auf Motorträger
 Motorkennzeichen "OM 352" rechts, Mitte Block angenietete Plakette

Hauptimporteur -
 Geprüftes Fahrzeug 6105 21403 Unveränderliche Zeichen im Typencode '6105'

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. Hydro-Spindel
 Getriebe mechanisch synchr. mit Zusatzgetriebe *)
 Anzahl Gänge 3 x 5 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr
 Betriebsbremse hydraulisch, IB, auf HR (mechanisch Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung)

Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke DAIMLER-BENZ Typ OM 352
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage Mitte
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 97 Hub 128
 Hubraum 5673 Steuer-PS 28,89
 Leistungs-PS 105 DIN bei U/min 2100

Lärm 83 dB/A bei U/min 2320
 Schalldämpfer 700x150 od. Kamin 940x230x100
 Abgasprüfung Bacharach = 2,0
 Entstörung -

Karosserie a.W. Sturzverdeck oder Kabine (**)
 Anzahl Türen a.W. 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel (**)
 Unterlegkeil 1/420x300x245 Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1320 2410 3730
 Nutzlast
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie - - 6000
 Reifengröße 10.5/80-18 18,4 - 34 (Varianten
 Ply / bar 8 / 3,0 8 / 1,4 vgl. Bemerkungen) (***)
 Tragkraft 1710 5130
 für V max 30 km/h 30 km/h

Anzahl Plätze t 1 + 2 auf Kotflügeln M h

Masse innen aussen
 Länge 4070 *) Achsabstand 2470 *) 2290 *)
 Breite 2100 Doppelachse v h
 Höhe 1880 Spurweite v h
 Ueberhang s 1500 - 1750 Spurweite v
 v 1644 - 1900 h
 h 1050 Spurkreis l 8450 r 9500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 +) km/h

83.

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer	**)				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		Hella	002526		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	BUEHRER	6105	
Typenscheinnummer	CH	4119	42
Karosserie	-		
Plätze	total	1 + 2	vorn -
Leergewicht	3730	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	28,89
Gesamtgewicht		Hubraum	5673

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : a.W. vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperr. Sperre durch Einlegen eines der Wegroll-Richtung entsprechenden Ganges (Tafel an linkem Kotflügel vorhanden).
Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 150 mm.
- ***) Karosserie : a.W. Sturzverdeck oder Kabine. 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspegel erforderlich bei der Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine).
- ****) Reifenvarianten : vorn = 7.50-16 6 PR Tragkraft 1420 (2,5) V-max. 30 km/h
7.50-18 6 PR 1530 (2,5) 30
7.50-20 6 PR 1700 (2,5) 30
11.5/80-15 6 PR 1410 (2,0) 30
hinten = 15,5 - 38 6 PR 3380 (1,3) 30
16,9 - 30 6 PR 3520 (1,1) 30
16,9 - 34 6 PR 3740 (1,1) 30
16,9 - 38 8 PR 5040 (1,7) 30
18,4 - 30 6 PR 4170 (1,1) 30
- +) V-max. : Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2320 U/min.).
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Anbringungshöhe der Standlichter/ Richtungsblinker vorn und Schlusslichtkombination hinten (auch bei Sturzverdeck od. Kabine).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube.

Diese Karte ersetzt TS CH 4119 42 vom 8.-10.4.75.

Gesamtlänge / Achsabstand

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

26.5.75.

Ort und Datum der Prüfung
Hinwil, 8.-10. 4. 1975

Traktor

BUEHRER

6 1 0 5

CH 4119 42

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 28. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 83 dB/A bei 2320 U/min;
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 2,0

Nachtrag vom 28. Dezember 1978 in Dietikon - Schö.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M5S = 85,5 dB/A.
Nahfeldwert 50 cm ab Auspufftopf links = 101 dB/A.

