

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	BUEHRER	4 6 5 L A	CH 4119 45

Hersteller **Bührer Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil (CH)**
 Erkennungsmerkmale **"465 LA" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette**
 Herstellerplakette **rechts, vorn an Werkzeuggestelle (unter Motorhaube)**
 Fahrgestellnummer **links, oben auf Motorträger**
 Motorkennzeichen **"OM 314" links vorn unten auf Block (angenehmste Plakette)**
 Hauptimporteur _____
 Geprüftes Fahrzeug **465 LA 21289** Unveränderliche Zeichen im Typencode **465 LA**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung **mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch**
 Getriebe **mechanisch, synchronisiert, mit Zusatzgetriebe *)**
 Anzahl Gänge 5 x 3 Achsantrieb **Allrad ****
 Betriebsbremse **hydraulisch, IB, wirkend auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung**
 Hilfsbremse **mechanisch, IB, wirkend auf HR**
 Feststellbremse **wie Hilfsbremse**
 Dauerbremse _____
 2-Kreis-Kontrolle _____

Karosserie **auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine +)**
 Anzahl Türen **auf Wunsch 2** Geschw. Messer _____
 Sicherheitsgurten _____ Rückspiegel **+)**
 Unterlegkeil _____ Zugvorrichtung **Stecknagel V+H**
 Diebstahlsicherung _____
 Anzahl Plätze **1 + 2 Notsitze** M _____ h _____
Messe Innen aussen
 Länge 3550 * Achsabstand 2220 *)
 Breite 1830 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 1920 Spurweite v 1440 h _____
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____
 v 460 h 1320 - 1460
 h 870 Spurkreis l 9400 r 9600
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Motor
 Marke **MERCEDES** Typ **OM 314**
 Bauart **Reihe** Takte **4**
 Treibstoff **D** Lage **Mitte**
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **4**
 Bohrung **97** Hub **128**
 Hubraum **3782** Steuer-PS **19,26**
 Leistung-PS **65 DIN** bei U/min **1950**
 Lärm **82** dB/A bei U/min **2120**
 Schalldämpfer **Topf 600 x Ø 120 od. Kamrin 390 x Ø 135 mm**
 Abgasprüfung **Bacharach 2.5**
 Entstörung _____

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht **1244** **1644** **2888**
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie **1400** **3000** **3800**
 Reifengrösse **++ 10,5 - 18** **14,9 R 30** (Varianten
6 / 2,5 **6 / 1,4** vgl. Bemerkungen)
 Ply / bar _____
 Tragkraft **3180** **3330**
 für V max **30** km/h **30** km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **25** km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen **25 +++** km/h

86.

Ausrüstung §)

Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	M	(E)
Standlichter	A	(E) auf Kotflügel H
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h 2+2 I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer	+) mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	HELLA 002526 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	BUEHRER 4 6 5 L A		
Typenscheinnummer	CH	4119 45	
Karosserie			
Plätze	total 1 + 2	vorn	
Leergewicht	2888	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3782

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : auf Wunsch vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperr. Sperre durch Einlegen eines der Wegrollrichtung entsprechenden Ganges (Tafel an linkem Kotflügel vorhanden).
Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 70 mm
- **) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre auf HR
- +) Karosserie : auf Wunsch erhältlich mit Sturzsverdeck oder Kabine. 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspiegel erforderlich bei Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine erforderlich).
- ++) Reifenvarianten : vorn : 7,50 - 18, 6 PR, Tragkraft 1430 kg bei 2,4 bar, V-max. 30 km/h
hinten: 12,4 - 32, 6 PR, " 2710 kg " 1,7 " " "
16,9 - 30, 6 PR, " 3800 kg " 1,3 " " "
14,9 - 28, 6 PR, " 3220 kg " 1,4 " " "
- +++) Höchstgeschwindigkeit: die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2120 U/min).
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Anbringungshöhe der Standlichter/Richtungsblinker vorn bei Sturzsverdeck oder Kabine.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlag