

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	BUEHNER	475 (Motor PERKINS 4.236)	CH 4119 46
Hersteller	Bühner Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil (CH)		
Erkennungsmerkmale	"475" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, vorn an Werkzeugkiste (unter Motorhaube)		
Fahrgestellnummer	links, oben auf Motorträger		
Motorerkennzeichen	"236" rechts, vorn auf Block		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	475 - 21390	Unveränderliche Zeichen im Typencode	475

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch
Getriebe	mechanisch synchr. mit Zusatzgetriebe *)
Anzahl Gänge	5 x 3 Achsantrieb HR, Diff.-Sperre
Betriebsbremse	mechanisch, IB, auf HR, (mechanisch Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung)
Hilfsbremse	mechanisch, IB auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	

Motor			
Marke	PERKINS	Typ	4.236
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	98,4	Hub	127
Hubraum	3861	Steuer-PS	19,66
Leistungs-PS	75 DIN	bei U/min	2250
Lärm	85	dB/A bei U/min	2400
Schalldämpfer	600x125 mm od. Kamin 390 x ø 135 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 2,5		
Entstörung			

Karosserie	a.W. Sturzverdeck oder Kabine **)
Anzahl Türen	a.W. 2
Sicherheitsgurten	Rückspiegel **)
Unterlegkoi	Zugvorrichtung Stecknagel V+H
Diebstahlsicherung	
Anzahl Plätze	1 + 2 auf Kotflügeln M h
Maasse	innen aussen
Länge	3650 *)
Breite	1920
Höhe	1730
Ueberhang	s 1500 - 1750
	v 570
	h 930
	achsenabstand 2150 *)
	Doppelachse v h
	Spurweite v h
	Spurweite v h
	h 1500 - 1750
	h 1500 - 1750
	l 8100 r 8150

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1030	1770	2800
Nutzlast			
Gesamtgewicht			4800
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	7.50 - 16	16.9 - 30	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,4	vgl. Bemerkungen) ***)
Tragkraft	1420	3520	
für V max	30	30	km/h km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25 +) km/h

870

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer **) mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA 002526 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Traktor**

Marke und Typ **BOEHRER 475**

Typenscheinnummer **4119 46** CH

Karosserie

Plätze total **1 + 2** vorn

Leergewicht **2800** Treibstoff **D**

Nutzlast Steuer-PS **19,66**

Gesamtgewicht Hubraum **3861**

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : auf Wunsch vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperre. Sperre durch Einlegen eines der Wegroll-Richtung entsprechenden Ganges (Tafel an linkem Kotflügel vorhanden). Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 70 mm.
- **) Karosserie : auf Wunsch Sturzverdeck oder Kabine. 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspegel erforderlich bei der Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine).
- ***) Reifenvarianten : vorn : 7.50-18 6 PR Tragkraft 1620 kg bei 2,25 bar V-max. 30 km/h
hinten: 13,6-36 6 PR " 3060 " " 1,4 " " "
15,5-38 6 PR " 3380 " " 1,3 " " "
14,9-38 6 PR " 3170 " " 1,3 " " "
16,9-34 6 PR " 3740 " " 1,1 " " "
12,4-36 6 PR " 2880 " " 1,7 " " "
- +) Höchstgeschw. : die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2400 U/min.)
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Anbringungshöhe der Standlichter/Richtungsblinker vorn und Schlusslichtkombination hinten, (auch bei Sturzverdeck oder Kabine).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube