

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

BUEHNER

Typ

475 A (Motor PERKINS 4.236)

Typenschein-Nummer

CH 4119 47

Hersteller

Bührer Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil (CH)

Erkennungsmerkmale

"475 A" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, vorn an Werkzeugkiste (unter Motorhaube)

Fahrgestellnummer

links, oben auf Notorträger

Motorkennzeichen

"236" rechts, vorn auf Block

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

475 A 21385

Unveränderliche Zeichen im Typencode

475 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert, mit Zusatzgetriebe *)

Anzahl Gänge

5 x 3 Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR, Einzelradbremse.

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine +)

Anzahl Türen

auf Wunsch 2 Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel +)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung Stecknagel V+H

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 2 Notssitze M h

Messe

innen aussen

Länge

3700 *) Achsabstand 2260 *) /

Breite

1900 Doppelachse v h

Höhe

2450 Spurweite v 1440 h

Ueberhang

s Spurweite v -

v 470 h 1500 - 1750

h 970 Spurkreis l 8800 r 7900

Motor

Marke

PERKINS Typ 4.236

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage Mitte

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

98,4 Hub 127

Hubraum

3861 Steuer-PS 19,66

Leistungs-PS

75 DIN bei U/min 2250

Lärm

85 dB/A bei U/min 2400

Schalldämpfer

Topf 600 x ø 120 od. Kamin 390 x ø 135 mm

Abgasprüfung

Bacharach 2,5

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1219 1910 3129

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

1600 3800 5000

Reifengrösse

10,5 - 18 14,9 R 30 (Varianten

Ply / bar

6 / 2,5 6 / 1,4 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

3180 3170 (Bemerkungen)

für V max

30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25+++ km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

88

| | | | | | |
|--------------------------|----|---|-----|-----------------|----------------------|
| Ausrüstung | §) | | | | |
| Fernlichter | | M | (E) | | |
| Abblendlichter | | M | (E) | | |
| Standlichter | | A | (E) | auf Kotflügel H | |
| Schlusslichter | | R-S1 | (E) | | |
| Bremslichter | | R-S1 | (E) | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s | h 2+2/I (E) |
| Markierlichter | v | | | s | h |
| Zusätzliche Lichter | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | | |
| Scheibenwischer | | + | | | mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | | HELLA 002526 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor | | |
| Marke und Typ | BUEHRER 475 A | | |
| Typenscheinnummer | CH | 4119 | 47 |
| Karosserie | | | |
| Plätze | total | 1 + 2 | vorn |
| Leergewicht | 3129 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 19,66 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 3861 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : auf Wunsch vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperr. Sperre durch Einlegen eines der Wegrollrichtung entsprechenden Ganges (Tafel an linkem Kotflügel vorhanden). Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 70 mm.
- **) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre auf HR
- +) Karosserie : auf Wunsch erhältlich mit Sturzsverdeck oder Kabine, 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspiegel erforderlich bei Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine erforderlich).
- ++) Reifenvarianten : vorn : 10,5 - 20, 6 PR, Tragkraft 3300 kg bei 2,5 bar, V/max. 30 km/h
12,5 - 18, 8 PR, " 4020 " " 2,5 " " "
hinten: 16,9 - 34, 6 PR, " 4030 kg " 1,3 " " "
18,4 - 30, 8 PR, " 4830 " " 1,4 " " "
16,9 - 30, 6 PR, " 3800 " " 1,3 " " "
- +++) Höchstgeschwindigkeit : die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2400 U/min).
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Anbringungshöhe der Standlichter/Richtungsblinker vorn und Schlusslichtkombination hinten (auch bei Sturzsverdeck oder Kabine).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung

Binwil, 1.- 3.7.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung