

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typischein-Nummer

Traktor

BUEHRER

6105 A

CH

4119 50

Hersteller

Bührer Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil (CH)

Erkennungsmerkmale

"6105 A" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, vorn an Werkzeugkiste (unter Motorhaube)

Fahrgestellnummer

links, oben auf Motorträger

Motorkennzeichen

"OM 352" rechts, Mitte Block (angewinkelte Plakette)

Hauptimporteur

-

Geprüftes Fahrzeug

6105 A 21795

Unveränderliche Zeichen im Typencode

6105 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert, mit Zusatzgetriebe *)

Anzahl Gänge

5 x 3 Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, IB, wirkend auf HR, Einzelradbremse,
2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

MERCEDES

Typ

OM 352

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

97

Hub

128

Hubraum

5673

Steuer-PS

28,89

Leistungs-PS

105 DIN

bei U/min

2100

Lärm

85 dB/A bei U/min

2320

Schalldämpfer

Topf 700 x Ø 150 od. Kamin 940x230x100 mm

Abgasprüfung

Bacharach 2,0

Entstörung

Karosserie

auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine +)

Anzahl Türen

auf Wunsch 2 Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel +)

Unterlegkeil

420x300x245 Zugvorrichtung

Stecknagel V+H

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 2 Notsitze M h

Masse

innen ausson

Länge

4070 *) Achsabstand 2400 od. 2580 *)

Breite

2100 Doppelachse v h

Höhe

2150 Spurweite v 1520 h

Ueberhang

s Spurweite v -

v 470 h 1644 - 1900

h 1020 Spurkreis l 950 r 1010

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1440

2400

3840

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

1900

5000

6200

Reifengröße

16,5 - 20

18,4 R 34

(Varianten ++)

Ply / bar

6 / 2,5

8 / 1,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

3300

5130

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach-Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25+++ km/h

Ausrüstung §)

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----------------|---|---|-----------|
| Fernlichter | M | (E) | | | | |
| Abblendlichter | M | (E) | | | | |
| Standlichter | A | (E) | auf Kotflügel H | | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (E) | | | | |
| Bremslichter | R-S1 | (E) | | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | s | h | 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s | h | 2+2/H (E) |
| Markierlichter | v | | | s | h | |
| Zusätzliche Lichter | | | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | | | |
| Scheibenwischer | +) HELLA 002526 oder andere gemäss Homologations- | | | | | |
| Warnvorrichtungen | blätter geprüfte Modelle | | | | | |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor | | |
| Marke und Typ | BUEHRER 6105 A | | |
| Typenscheinnummer | CH | 4119 | 50 |
| Karosserie | | | |
| Plätze | total | 1 + 2 | vorn |
| Leergewicht | 3840 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 28,89 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 5673 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Kupplung : auf Wunsch vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufsperr. Sperre durch Einlegen eines der Wegrollrichtung entsprechenden Ganges (Tafel am linken Kotflügel vorhanden). Der Achsabstand und die Gesamtlänge vergrössern sich dadurch um 150 mm.
- **) Achsantrieb : Allradantrieb vorne aus-schaltbar, Differentialsperre auf HR
- +) Karosserie : auf Wunsch erhältlich mit Sturzverdeck oder Kabine, 1 Scheibenwischer und beidseitig ein Rückblickspegel erforderlich bei Kabine (Defroster nur bei geschlossener Kabine erforderlich).
- ++) Reifenvarianten : vorne : 12,5 - 18, 8 PR, Tragkraft 4020 kg bei 2,5 bar, V/max. 30 km/h
10,5 - 18, 6 PR, " 3180 kg " 2,5 " " "
12,5 - 20, 8 PR, " 4110 kg " 2,5 " " "
11,2 - 24, 6 PR, " 2090 kg " 1,8 " " "
9,5 - 24, 6 PR, " 1880 kg " 2,1 " " "
hinten : 18,4 - 30, 8 PR, " 4830 kg " 1,4 " " "
16,9 - 34, 8 PR, " 4760 kg " 1,7 " " "
16,9 - 30, 6 PR, " 3800 kg " 1,3 " " "
16,9 - 38, 8 PR " 5040 kg " 1,7 " " "
- +++) Höchstgeschwindigkeit : die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2320 U/min.)
- §) Ausrüstung : Anbringung der Rückstrahler technisch bedingt, ebenso Anbringungshöhe der Standlichter/Richtungsblinker vorn und Schlusslichtkombination hinten (auch bei Sturzverdeck oder Kabine).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube
Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Hinwil, 1.- 3.7.1975

Traktor

BUEHRER

6 1 0 5 A

CH 4119 50

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 30. Januar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 83 dB/A bei 2320 U/min;
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 2,0

Nachtrag vom 28. Dezember 1978 in Dietikon - Schö.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M5S = 85,5 dB/A.
Nahfeldwert 50 cm ab Auspufftopf links = 101 dB/A.

