

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	
Traktor	BUEHRER	4 4 5 A (Spezial) (Motor PERKINS D 3.152)	Typ, Beschreibungsnummer	
			CH	4119 54

Hersteller BUEHRER Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil
 Erkennungsmerkmale "445 A" auf Hersteller-Plakette sowie Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette links, unter Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer links, oben auf Motorträger
 Motorkennzeichen "152 U" rechts seitlich auf Block, vor Brennstoffpumpe
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug --- Unveränderliche Zeichen im Typencode 445 A

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>PERKINS</u>	Typ <u>D 3.152</u>	
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
Getriebe <u>mechanisch synchr./Zusatzgetriebe Strasse/Gelände</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>vorn</u>	
Anzahl Gänge <u>5x2</u> Achsantrieb <u>Allrad (*)</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>3</u>	
Betriebsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>91,4</u>	Hub <u>127</u>	
	Hubraum <u>2498</u>	Steuer-PS <u>12,72</u>	
	Leistungs-PS <u>45 DIN</u>	bei U/min <u>2100</u>	
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Lärm <u>85</u> dB/A bei U/min <u>2410</u>		
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 460x157x117 mm</u>		
Dauerbremse <u>---</u>	Abgasprüfung <u>BOSCH-Schwärzungszahl = 6,0</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>	Entstörung <u>---</u>		

Karosserie	<u>auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine</u>	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>2/wenn Kabine</u>	Geschw. Messer <u>---</u>	Leergewicht	<u>900</u>	<u>1340</u>	<u>2240</u>
Sicherheitsgurten <u>---</u>	Rückspiegel <u>2/wenn Kabine</u>	Nutzlast			
Unterlegkeil <u>---</u>	Zugvorrichtung <u>V+H=Stecknagel</u>	Gesamtgewicht			
Diebstahlsicherung <u>---</u>		Fabrikgarantie			<u>3600</u>

Anzahl Plätze <u>1 + 2 Notsitze</u>	M	h	Reifengrösse <u>10.5 - 18</u>	<u>14.9/13-28</u>	(Varianten +)
Masse	Innen	aussen	Ply / bar <u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,4</u>	vgl. Bemerkungen)
Länge <u>3330</u>	Achsaabstand <u>2050</u>		Tragkraft <u>2780</u>	<u>3220</u>	
Breite <u>1830</u>	Doppelachse <u>v</u>	h <u>1450</u>	für V max <u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	
Höhe <u>1720</u>	Spurweite <u>v</u>	h <u>1450</u>			
Ueberhang <u>s</u>	Spurweite <u>v</u>				
	v <u>450</u>	h <u>---</u>			
	h <u>830</u>	Spurkreis <u>l</u>			
		r <u>8350</u>			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 2280 U/min am Motor bzw. 562/962 U/min Zapfwelle

95

Ausrüstung

Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-SI (E)
 Bremslichter R-SI (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2=I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer 1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)
 Warnvorrichtungen HELLA 002952 ei 20011 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ B U E H R E R 445 A
 Typenscheinnummer CH 4119 54
 Karosserie
 Plätze total 1 + 2 vorn
 Leergewicht 2240 Treibstoff D
 Nutzlast Steuer-PS 12,72
 Gesamtgewicht Hubraum 2498

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) **Achsantrieb** : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differential Sperre auf Hinterräder.
 +) **Reifenvarianten** : V= 10.0/75 - 15, 6 PR, 2240 kg (2,25) H= 12.4/11 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,7), V-max. 30 km/h
 10.5 - 18, 6 PR, 2780 kg (2,5) 12.4/11 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7),
 §) **Höchstgeschwindigkeit**: Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2410 U/min).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 16.-17.9.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

BUEHRER

445A

CH 4119 54

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 7.3.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,4 km/h, M10,1A 22,317, 85 dB/A

Nahfeld : 104 dB/A bei 2350 U/min.

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,7 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 4,0

