

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschlüssel-Nr.

Traktor

BUEHRER

6135 A

CH 4119 55

Hersteller

BUEHRER Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil

Erkennungsmerkmale

"6135 A" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Flakette

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Werkzeugkasten, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

links, oben auf Motorträger

Motorkennzeichen

"OM 352 A" rechts, Mitte Motorblock, angenietete Plakette

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

6135 A 21833

Unveränderliche Zeichen im Typencode

6135 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert, mit Zusatzgetriebe *)

Anzahl Gänge

5 x 3 Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, IB, auf alle Räder, Einzelradbremse auf die Antriebswellen der HR, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine

Anzahl Türen

2/wenn Kabine Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

--- 2/wenn Kabine

Unterlegkeil

1/420x300x245 mm Zugvorrichtung V+H=Stecknabel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 2 Notaitze

Masse

Innen

außen

Länge

4230

Achsabstand

2730 /

Breite

2080

Doppelachse

v h

Höhe

2500

Spurweite

v 1540 h 1644

Ueberhang

s

Spurweite

v 1540 h 1670

v

540

h

1644 1900

h

960

Spurkreis

i 12350 r 12200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

(Gesamtbreite 2340 mm bei Spur V=1670mm/H=1900mm)

Motor

Marke

MERCEDES

Typ

OM 352 A

Bauart

Reihe

Takte

4 (Turbo)

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

97

Hub

128

Hubraum

5673

Steuer-PS

28,89

Leistungs-PS

135 DIN

bei U/min

2200

Lärm

85

dB/A bei U/min

2250

Schalldämpfer

1 Topf 670x235x125 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl= 4,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1620

2530

4150

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

6500

Reifengröße

14.5-20

16.9 R 38

(Varianten +)

Ply / bar

10 / 2,5

8 / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

4800

5040

für V max

30

km/h

25

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

++)

25

km/h

bei 2050 U/min am Motor bzw. 590/950 U/min Zapfwelle

96.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §)		s	h §)
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer				
Warmvorrichtungen				
	<u>1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)</u>			
	<u>HELLA 002526 oder andere gemäss Homologations-</u>			
	<u>blätter geprüfte Modelle</u>			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	B U E H R E R 6135 A		
Typenscheinnummer	CH	4119	55
Karosserie			
Plätze	total 1 + 2		vorn
Leergewicht	4150	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,89
Gesamtgewicht		Hubraum	5673

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) **Kupplung** : Vorgeschaltete Flüssigkeitskupplung mit Freilaufperre. Zur Sicherung des Traktors im Stillstand muss stets der in Wegrollrichtung entsprechende kleinste Gang eingelegt werden (Tafel am linken Kotflügel).
- ***) **Achsantrieb** : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differentialsperre auf Hinterräder.
- +) **Reifenvarianten** : V= 11.2/10 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8) H= 18.4/15 - 34, 8 PR, 5130 kg (1,4)
 14.9/13 - 24, 6 PR, 3020 kg (1,4) 18.4/15 - 30, 10 PR, 5630 kg (1,8)
 12.5 - 20, 10 PR, 4440 kg (3,0) 18.4/15 - 30, 10 PR, 5630 kg (1,8)
 12.5 - 18, 10 PR, 4320 kg (3,0)
 10.5 - 20, 8 PR, 3720 kg (3,0)
- ++) **Höchstgeschwindigkeit**: Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2250 U/min).
- §) **Ausrüstung** : Höhe der Stand-, Schluss-, Stoplichter sowie Blinker vorn und hinten technisch bedingt (auch bei Sturzverdeck oder Kabine). Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollaastanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 15.9.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

BUEHRER

6 1 3 5 A

CH 4119 55

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 28. Dezember 1978 - Schö.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M5S = 86 dB/A.

Nahfeldwert 50 cm ab Auspufftopf links = 102 dB/A.

Rauchmessung

: Bacharach= 7,0 / BOSCH-SZ= 4,0 bei 70 %.

Lenkung

: auf Wunsch hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Year	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																		
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000