

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	**)	Modell- jahr	Typenschein Nr.		
Motorkarren mit Arbeitsgerät	H Y S T E R	H 2 0	Challenger	H 2 5	1963 4' 1 2 1		
Merkmale" H 20" auf Hersteller-Plakette vor Bremspedal unter Armaturenbrett							
"B 1" vor Serial-Nr.	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells HYSTER NV, Danville (USA) oder Nijmegen (NL)-Import. U. Ammann, Langenthal							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Rahmen oberhalb Kühler						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Block, angenietete Plakette						
Motor-Typ	Y 112						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'830 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.***)	Seilw./Spill	Länge 1'918			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Zughaken	Breite 940			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 775	Höhe variabel			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 19,3	Spur H.	Radstand 1'270			
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 292			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder ***)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			**)	Dimension	6.00 x 9	6.00 x 9	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	800	800	Breite
Gesamtgew.					10 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	CONTINENTAL		Brems-PS 37 SAE
Bohrung	80,96			Hub	88,898		Steuer-PS 9,32
Karosserie-Form	Hubwagen						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze

1.

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ BOSCH oder HELLA	V = separat (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.mit Schlusslichter +)	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfährlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Art des Fahrzeuges: Kann auch als Arbeitskarren mit blauen Schildern immatrikuliert werden. In diesem Fall sind nur Arbeits- aber keine Transportanhänger zulässig.
 - **) Typbezeichnung: H 2 0 = Leergewicht 1'990 kg
H 2 5 = Leergewicht 2'260 kg (zusätzliches Gegengewicht)
 - ***) Getriebeart: Auf Wunsch Getriebeautomat HYSTAMATIC, mit Drehmomentwandler und 1-Gang-Planetengetriebe und Federspeicherbremse m. hydraulischer Betätigung (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken)
 - +) Rückstrahler: Aus techn. Grund auf 900 mm ab Boden angebracht.
Zusätzliches Scotchband 25 mm Breite, 480 mm ab Boden seitl.u.hinten.
- Schutzvorrichtung: Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen die Hebegabeln hochgeklappt sein oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

Ort und Datum der Typenprüfung
LANGENTHAL, 25.1.1963 (20.2.1969)

Ersetzt TS 4121 v. 25.1.1963
Bemerkung Getriebeart

Die Typenprüfungskommission