

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke <b>JOHN DEERE</b>		Typ <b>3010</b>		Modell- jahr <b>1963</b>	Typenschein Nr. <b>4 ' 1 2 8</b>		
Merkmale "3010" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen + auf Plakette hinten rechts auf								
Differentialgehäuse		Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		JOHN DEERE, Waterloo (USA) - Importeur MATRA, Zollikofen (BE)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Rahmen, neben Motor + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Zylinderblock unterhalb Dynamo						
Motor-Typ		Reihenmotor, OHV						
Lage des Motors		vorn		Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	4'159 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron. Seilw./Spill			Länge 3'750			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	7	Zughaken	Stecknagel			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'410			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)		Spur H.	1'470			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	6,35/7,0			
Fussbremse		hydraulisch, Doppelscheiben, auf Hinterachswellen, (2 Pedale mit Verriegelung)						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'320	1'910	3'230	Dimension	7,50-16	11-38	**)	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'060	1'400		
Gesamtgew.					6	Ply		
Fabrikgarant.					FARMER AS			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				
Lenkung: Lage		Mitte - mit hydraul. Unterst.		Motor-Marke	JOHN DEERE		Brems-PS 65 DIN	
Bohrung		104,77		Hub	120,65		Steuer-PS 21,18	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		***)	1 + 1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA 130/95 L	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	seitlich a.Kotflügel komb.mit Standlichter (or.)
Standlichter	2/ in den Scheinw.+2 a.Kotflügel	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Schelbenwischer
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ komb.mit Schlusslichter +)	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser U/min-Messer + Betr.Std.-Zähler
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 + 24 Volt (2x12)	
Lärmmessung	84 dB bei 2'500 U/min	/ Warnvorrichtung = 78 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'500 U/min bzw. 720 U/min an der Zapfwelle.

Regler :

1. Plombe an Anschlagsschraube für Gasgestänge.
2. an Anschlagsschrauben für Steuerschieber.
3. an Befestigungsschraube des Reglerdeckels.

\*\*\*) Bereifung: Auf Wunsch : H= 12 - 36 AS.

\*\*\*\*) Anzahl Plätze: Fahrer + Sitz links auf Kotflügel.-Auf Wunsch: Zweiter Sitz rechts auf Kotflügel.

+) Rückstrahler: Zwei Zusätzliche werden vom Importeur an der Innenseite der Hinterkotflügel pendelnd angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung      Zollikofen, 29.1.63.

Die Typenprüfungskommission