

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschlüsselnummer

Motorkarren

B O S C H U N G

B P 4 0 A

ZUSATZKARTE  
CH 4128 02

Hersteller

Marcel BOSCHUNG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten (CH)

Erkennungsmerkmale

"BP 40 A" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn unter Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts vorn seitlich am Fahrgestell-Rahmen

Motorkennzeichen

"126" vorn auf Block unter Lichtmaschinenhalter (in Fahrtrichtung gesehen)

Hauptimporteure

-

Geprüftes Fahrzeug

512118

Unveränderliche Zeichen im Typencode

BP 40 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch oder hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

Wendegertriebe

Anzahl Gänge

6 a.W. 6 + 1 Achsantrieb Allrad \*)

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Brücke mit Seitenladen

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Sicherheitsgurt

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 2

v 2

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

1280

2740

Achsabstand

1750

Breite

1100

1180

Doppelachse

v

h

Höhe

-

2020

Spurweite

v 980

h 980

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

430

Spurweite

h

-

h

520

560

Spurkreis

l 6800

r 6700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V W

Typ

126 A

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85,5

Hub

69

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

lit

Leistungs-PS

40 DIN

bei U/min

3000

Lärm

79

dB/A

bei U/min

3000

Schalldämpfer

1 Topf 710x130x80 (orig. VW)

Abgasprüfung

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 "B+2"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

740

700

1440

Nutzlast

230

1830

2060

Gesamtgewicht

970

2530

3500

Fabrikgarantie

1200

2800

3500

Reifengrösse

175 R 14

7.50-16

(Varianten

Ply / bar

- / 2,3

8 / 4,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1485

2970

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 \*\*)

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25

km/h

bei 648 U/min an Zapfwelle, 3000 U/min am Motor \*\*)

2.

<b>Ausrüstung</b>	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	A (E) in M
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	
Bremslichter	
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	kombiniert mit Schlusslicht links
Scheibenwischer	1 Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch O 320 143 001 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	BOSCHUNG	BP 40 A	
Typenscheinnummer	CH	4128 02	
Karosserie	Brücke mit Seitenladen		
Plätze	total 2	vorn	2
Leergewicht	1440	Treibstoff	B
Nutzlast	2060	Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1584

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Als Arbeitskarren siehe TS CH 5128 02

\*) **Achsantrieb**

Allrad, vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf VA + HA

\*\*\*) **Höchstgeschwindigkeit** : 25 km/h bei 3000 U/min am Motor. Elektronischer Drehzahlbegrenzer "LIMITRON-Regler" muss links innen am Längsträger oberhalb Motor eingebaut sein.

**Eintrag im Fahrzeugausweis**

Gelblicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdienstseinsatz gestattet (Code 116)  
Elektronischer Drehzahlbegrenzer "LIMITRON-Regler" plombiert an Reglereinstellschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 8.7.1976 / Schmitten, 23.08.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

B O S C H U N G

B P 4 0 A

CH 4128 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 10. Oktober 1977 in Frutigen - Br

Vorbeifahrt : 25,4 km/h, M6, iA 17,23, 79 dB/A

Nahfeld : 97,5 dB/A bei 3100 U/min

Nachtrag vom 25. Oktober 1979 in Bellach - PR

Gültig ab Oktober 1979 :

Achsgarantie vorn : 1800 kg.

Bereifung vorn : 175 SR 14, 1800 kg (2,5 bar), V-max. 25 km/h, (gem. spez. Pneugarantie).

Betriebsbremse : wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR.

Nachtrag vom 9.1.1981 / Ba

Ausführung Schneefräse mit aufgebautem Arbeitsmotor DEUTZ Typ F 4 L 912

Geräuschmessung nach BAV: Standmessung; 82 dB/A bei 2500 U/min

Rauchmessung : Bacharach 3,0