

Art des Fahrzeuges Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)		Fabrikmarke M E R C E D E S - B E N Z		Typ *) L A 3 2 2		Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 1 3 2	
Merkmale " LA 322/ *) " auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine, auf Sitzkasten								
				Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells		D A I M L E R - B E N Z A G, Werk Mannheim (D)-Import. Mercedes-Benz AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts seitlich auf Längsträger vor hinterem Vorderfedersupport + auf						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts hinten oben auf Kurbelgehäuse					Plakette	
Motor-Typ		O M 322						
Lage des Motors vorn		Motorbremse Staudruckbremse MB, auf Wunsch HALLER						
Zyl.-Inhalt 5'675 cm³		Anhängerbremse Druckluft 2-Leiter, direkt/indirekt				Aussenmasse in mm *)		
Takte 4		Getriebeart mech. synchron, Seilw./Spill				Länge		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken nach Wunsch		Breite 2'300		
Antrieb Allrad		Geschw. 1. Gang 7,6		Spur V. 1'890		Höhe 2'560		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 63,8		Spur H. 1'745		Radstand		
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre -		Wendekreis *)		Überhang H.		
Fussbremse		hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Druckluftunterstützung, auf alle Räder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer			*)	Dimension	8.25-20	8.25-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'000	2'000	Breite	
Gesamtgew.					Multiply		Höhe	
Fabrikgarant.	3'500	7'200	10'500		doppelt		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 (Kabine)				Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke M E R C E D E S - B E N Z		Brems-PS 126 DIN		
Bohrung		97		Hub 128		Steuer-PS 28,9		
Karosserie-Form		geschlossene Kabine						
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten)	Stohplätze	

**)

+))

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	H = Mitte Schlusslichtgehäuse	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 100	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand:	Länge:	Ueberhang H:	Spurkreis \varnothing :	Leergewicht:
LA 322 / 32	3'200 mm	5'270 mm	960 mm	13,6 m	3'350 kg
/ 36	3'600	5'845	960	14.9	3'500
/ 42	4'200	6'515	1'030	16.9	3'545

***) Gewichtsgarantie inklusiv Toleranz.

****) Anfahrvermögen : 26,2 t (Anhänger 15 t) in 15 % Steigung = gut. - Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.

+) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter: sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 30.1.1963
Thun, 7.6.1963

Die Typenprüfungskommission