

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest.	U N I C		M Z U 7 3 Sancy		1963	4' 1 3 4	
Merkmale "MZU 73 - Serie N *)"				auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand. - "Sancy"			
rechts auf Motorverschalung				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		SIMCA Industries-Div. UNIC, Puteaux (F)-Import. A. P. Glättli AG, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts seitlich auf Längsträger über Vorderfederlasche d. H'fedor + Pl.					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Zylinderkopf unter 1. Ansaugrohr + auf Motorplakette					
Motor-Typ		M Z 42 - Reihenmotor, stehend, direkte Einspritzung					
Lage des Motors vorn		Motorbremse	Staudruckbremse HALLER, mechanisch betätigt				
Zyl.-Inhalt	8'074 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	auf Wunsch			Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill			Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 4	Zughaken	nach Wunsch	Breite 2'300	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'975	Höhe	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	78,5	Spur H.	1'770	Radstand	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis	*)	Überhang H.	
Fussbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder					⌋ Ratschen	
Handbremse	unabhängige Druckluftbremse m. mech. Uebertragung a. die HR/3. mech. IB. Kabelzug HR					⌋	
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer				Dimension	10.00-20	10.00-20	(4 / 20)
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2.900	2.900	Länge
Gesamtgew.					16 Ply		Breite
Fabrikgarant.	5'400	11'800	16'000			doppelt	Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Höhe seitl.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	UNIC		Überhang H.
Bohrung		115		Hub	121		Brems-PS 175 DIN
Karosserie-Form		geschlossene Kabine					Steuer-PS 41,12
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

\*\*)

Fernlicht	4/ MARCHAL E 2	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ aussen, symmetrisch	V=komb.m.Markierlichter (weiss)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer + 2 Markierlichter sep.	H=komb.m.Stoplichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/elektr.m.Waschanlage
Schlusslicht	2/ separat (rot)	Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat Ø 67	Rückblickspiegel 2/aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb.m. Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86-87 dB bei 2'600 U/min	- Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

* ) <u>Modelle:</u>	<u>Radstand:</u>	<u>Länge:</u>	<u>Ueberhang H:</u>	<u>Spurkr.Ø:</u>	<u>Leergew.:</u>
M Z U 73 Serie L 2 (extra long)	5'200	8'730	1'960	18,0 m	5'070 kg
L (long)	4'800	7'990	1'620	17	5'015
N (normal)	4'400	7'240	1'270	16	4'955
C (court)	3'850	6'370	950	14	4'890

\*\* ) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist von kantonalen Experten bei der Einzelprüfung zu prüfen.

Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 5.2.63

Die Typenprüfungskommission