Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P E L I K A N	3 0 3	1963	4' 1 3 5 - B

Erkennungsmerkmale "TS 4'135-B" rechts Mitte Rahmen, auf Plakette.-"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/AL-CH" auf Motorplakette.-"30 km" am Zylinderfuss.-"SAXONETTE automatic" a.Motorgehäuse

Gültig ab Rahmen Nr. 169'900 Motor Nr. 4'219'613

Hersteller des Rahmens GOERICKE - Werke, Nippel & Co. Bielefeld (D)- Import. J.P. Musy, Genf

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts oben am Steuerrohr

Motor Nr. befindet sich vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plakette

Motor: *) Marke S A C H S Typ 50 / A L - C H Lage Mitte, unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft (Gebläse)

Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm

Nutzleistung 0,8 DIN PS bei Drehzahl 3'300 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen offen, Stahlrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, PRANAFA

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt PRANAFA

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft 90 kg

« hinten 23 x 2.00 MOPED « 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,88 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 13 x 32 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'750
	Nutzlast	130		Breite über Lenkstange	610
	Gesamtgewicht	170		Angetr. Rad Durchmesser	585
	Fabrikgarantie	130		Höhe	990
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'120

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	HELLA od. IMPEX 2 Glühl. 15 W	Abblendvorrichtung	2. Glühlampe 15 W
Schlusslicht	elektrisch Ø 25 mm 2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler	IMPEX K 218	Grösse	12 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/8,5
Zollblei	auf Rahmenrohr	Tankinhalt = 4 Liter	
Auspuffvorrichtung	Topf Leistritz, Länge 568 x Ø 60 mm		
Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)		

Diebstahlsicherung: Vorhanden

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'000 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen Sachs-Motoren verschieden und können nicht ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innen-Ø) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 26.2.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 8.2.1963