

Art des Fahrzeuges Landw. Motorkarren (Allradantrieb)	Fabrikmarke S C H I L T E R	Typ L T 1 A / D	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 1 3 7
Merkmale "LT 1 A/D" rechts seidl. vorn a. Längsträger neben Bremspedal, a. Hersteller-Plakette				
Diesel-Motor LOMBARDINI		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells Gebr. SCHILTER, Maschinenbau, Stans (CH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seidl. auf Längsträger, vorn, neben Bremspedal + a. Herst.-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, auf Gebläse, a. Hersteller-Plakette - oben a. Kurbelgehäuse, rechts				
Motor-Typ L D A 90 - Einzylinder, stehend				b. Oeleinfüllstutzen
Lage des Motors hinten		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	572 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 3 = 6		Zughaken
Antrieb Allrad		Stecknagel		
Anzahl Achsen	2	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'370
Anzahl Reifen	4	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'375
Fussbremse		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 8,45 / 8,15
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder		
Gewichte		mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Getriebewelle		
	vorn	hinten	Total	Bereifung *)
leer	250	640	890	Dimension
Nutzlast	330	1'340	1'670*	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	580	1'980	2'560	
Fabrikgarant.	800	2'500	3'300	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		4'800		Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte - Frontlenker		Motor-Marke	LOMBARDINI (I)
Bohrung	90		Hub	90
Karosserie-Form **)	Brücke ohne Seitenladen (vorn u. hinten: Heugatter) - Sitzbank vorn			
Zahl der Plätze: Total	1 + 2		(vorn 1 + 2 Mitte	hinten )
				Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V = separat unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ elektrisch $\emptyset$ 80 mm	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ neben Schlussl. $\emptyset$ 72 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Nutzlast / Bereifung: Da keine passenden Reifen erhältlich sind, die eine volle Ausnutzung der Achslastgarantie gestatten muss das Gesamtgewicht auf 2'560 kg herabgesetzt werden.

Regler: Vollgas-Anschlagschraube des Reglerhebels sichern und plombieren.

Lärm: 80 dB mit Schilter-Topf (Länge 400 mm;  $\emptyset$  100 mm; Ein- und Austrittsrohr- $\emptyset$  36 mm)

\*\*) Dieser Typenschein gilt nur für fertig karossierte Fahrzeuge. Es werden auch Fahrge-  
stelle ohne Aufbau geliefert Leergewicht V 227 H 513 Total 740

Ort und Datum der Typenprüfung Stans, 6.2.63

Die Typenprüfungskommission