

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke R O L B A	Typ 2 0 0 4 - S n o w B o y mit BMW - Motor	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 1 3 8			
Merkmale "2004" auf Werkzeugkasten, auf Hersteller-Plakette, - "404 B" Typbezeichnung auf							
Motorplakette		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells Aktiengesellschaft ROLBA, Bäregasse 29, Zürich 39 (CH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette (Maschinen-Nr.)							
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Gebläsegehäuse, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 404 B - Zweizylinder Boxermotor mit Gebläse							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	697 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Sellw./Spill	Länge 2'700			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'000			
Antrieb auf beide Räder		Geschw. 1. Gang 0,4	Spur V. 610	Höhe 2'000			
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang max. 8	Spur H.	Radstand -			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre -	Wendekreis	Überhang H. -			
1. Bremse: mechanisch/hydraulisch, Scheibenbremse, auf beide Räder							
2. Bremse: selbsthemmender Schneckenantrieb; dient als Feststellbremse							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			500	Dimension	4.00-12		Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	230		Breite
Gesamtgew.			500		2 Ply - doppelt		Höhe
Fabrikgarant.	Bereifung		920				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen -		Überhang H.
Lenkung:		Holmen		Motor-Marke		BMW (D)	Brems-PS 25 (DIN)
Bohrung		78		Hub		73	Steuer-PS 3,55
Karosserie-Form Schneefräse zu Fuss gelenkt							
Zahl der Plätze: Total					(vorn Mitte hinten)		Stehplätze

Fernlicht	-	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	-	
Standlichter	2/komb.n.Schlussl.a/Spezialträger +)	
Nebellampe	-	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/komb.n.Standl.a/Spezialträger	Warnvorrichtung (**)
Rückstrahler	2/weiss, nach vorn *) Ø 50 mm	Rückblckspiegel
	2/rot, nach hinten, pendelnd, Ø 50 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	82-84 dB bei 5'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Ausrüstung: 1 Arbeitslampe BOSCH oder HELLA, auf Wunsch.

*) Rückstrahler: vorn aus arbeitstechnischen Gründen demontierbar.

***) Warnvorrichtung: Laut KS vom 16.5.63 kann auf die akustische Warnvorrichtung verzichtet werden.

+) Höhe über Boden 1'400 mm, technisch bedingt.

Diese Karte ersetzt TS 4'138 vom 7.2.63
Bemerkung betreffend Standlichter

(21.4.64)
Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.2.1963

Die Typenprüfungskommission