

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	D. K. W.		F 1 2		1963	4 ' 1 3 9		
Merkmale "F 12" vorn, rechts, unter Motorhaube, a.Spritzwand, a.Hersteller-Plakette und vorn a.Motorhaube + hinten links am Fahrzeug *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 3								
Hersteller des Fahrgestells	AUTO - UNION AG, Ingolstadt (D) - Import. HOLKA-AUTO UNION AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf der Lenkungsbrücke + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts, auf Motorblock							
Motor-Typ	F 12/900 - Reihenmotor, stehend, mit Umkehrspülung, m.Fallstromvergaser SOLEX 40 CIB							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	889 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse **)				Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart mech.voll synchr. Sellw./Spill				Länge 3'968		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'575		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'200		Höhe 1'453		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 125		Spur H. 1'280		Radstand 2'250		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 9,75		Überhang H. 985		
Fussbremse	hydraulisch, auf alle 4 Räder, vorn = Scheibenbremse, hinten:					Innenbacken		
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	440	300	740	Dimension	5.50-13	5.50-13	145 x 13	Länge
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	320	320	320 +)	Breite
Gesamtgew.	560	530	1'090		4 Ply	4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	570	570	1'120		Tubeless		Tubeless	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	1'510			Anzahl Türen 2				Überhang H. 45 SAE
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke D.K.W.				Brems-PS 40 DIN
Bohrung	74,5			Hub 68				Steuer-PS 4,53
Karosserie-Form	Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach							
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2 Mitte - hinten 3 )				Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4444	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = sep. unt. Scheinwerfer (orange)	K 12765
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = über Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Rückstrahler K. 23328	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)+ Lichthupe
Rückstrahler	2/ komb.m.Schlusslichter do.	Rückblickspegel	2/ innen, Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ zw.Blinker u.Rückfahrlampen K.23328	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	f.norm.u.langes Sch.12870	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ zw.Stoplichter u.Schlusslichter K.23328		
Elektr. Anlage	6 Volt	Entstörung: Funkenstört	
Lärmmessung	72 - 76 dB bei 4'250 U/min - Warnvorrichtung = 94 dB	Lenkschloss: vorhanden	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Erkennungsmerkmale: Ab Chassis - Nr.: 6030.000.001
- \*\* ) Getriebeart: Auf Wunsch mit automatischer Kupplung "SAXOMAT".
- Parklichter: Standlichter leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder nach rechts wenn Zündschlüssel abgenommen ist.
- + ) Bereifung: Tragkraft laut Garantie Firestone vom 13.2.1963.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.2.1963

Die Typenprüfungskommission