

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	BERGMEISTER	5 5 3 A	CH 4140 02

Hersteller ALOIS HIEBELE & Co., D-8851 Tapfenheim  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "553 A"  
Fahrgestellnummer "A ....."  
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen "179 D" vor Motornummer, rechts seitlich auf Block, hinter Motorölfilterflansch  
 Importeur Ernst EGGMANN, mech. Werkstätte, 8580 Brüschwil-Amriswil/ Christian Scheidegger, Atelier mécanique, 1267 Vich

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4  
 Federung -  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Achsantrieb Allrad, v = ausschaltbar  
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband im Oelbad, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor	INTERNATIONAL	Typ	D-179/38
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	98,4	Hub	128,5
Bohrung	2930	Steuer-PS	14,92
Hubraum	38 DIN	bei min-1	2180
Leistung kW	185	bei min-1	1300
Md-max Nm	-		
Entstörung	-		
Schalldämpfer	1 Topf 550x140x100 mm a.W. Kamin 650 x Ø 100 mm		
	LANGE HT 3W2 od.	LANGE HT 46	
	LANGE HT 3W6		

Karosserie/Ausrüstung \*)  
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten vorn - hinten -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel -  
 Diebstahlsicherung - Scheibenwisch. -  
 Treibstofftank 1/40 lt/Stahl  
 Warnvorrichtung HELLA e1 20024 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	850	1250	2100
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	1000	1880	2800
Reifengröße	7.50 R 16	13.6 - 24 +)	
Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,6	
Tragkraft	1490	2680	
für Vmax	30	30	
Felgen	5.50 F x 16B	12 x 24 Stahl	

Anzahl Plätze T 1 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Masse innen (3220) aussen 3180  
 Länge 1020-1700 Achsabstand 1930 (1970)  
 Breite 2180 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe 400 Spurweite v 840 - 1300  
 Überhang vorn 850 Spurweite h 770 - 1350  
 Überhang hinten 850 Spurkreis ø l 7250 r 7550  
 Bodenfreiheit leer \_\_\_\_\_ beladen \_\_\_\_\_

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	11000	
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	23,6	km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2400	Motor 660/1125 Zapfwelle

Masse in ( ) = mit 16-Gang-Getriebe

4.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m8 / 16	22,22	84,0	79,0	1635	ab)	Traktor		
m8 / 16	22,22	85,0	78,0	1635	ac)	Marke und Typ	BERGMESITER 5 5 3 A	
						Typenschein-Nr. CH	4140 02	
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2100	Treibstoff
b = 1,60 bei 2071 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	-	Hubraum
b = 2,80 bei 1526 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS
b = 3,00 bei 1450 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1				D
O	O+P							2930
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe. BOSCH							14,92

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Karosserie : abklappbarer Schutzbügel Nr. FAT-838/82, nur zulässig mit Nachweis des kant. Landmaschinenberaters.
- +) Reifenvarianten : vorn = 6.00 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1045 kg bei 1,80 bar, V/max. 30 km/h.  
hinten = 11.2 - 24, 4 PR, " 1690 " 1,30 " " 30 "  
12.4 - 24, 6 PR, " 2400 " 1,70 " " 30 "  
14,5 R 20, " 4000 " 2,50 " " 30 "

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.  
169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 7.8.84  
Ta(ZH)/lin

Ersetzt Typenschein vom 07.08.84  
14.02.86 - Importeur jak

Eidg. Typenprüfstelle