Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	ELKA - STRATOS	G S 2 6	1963	4' 1 4 0 - F

Erkennungsmerkmale: "ELKA-STRATOS - TS 4'140 - F"-"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50 / AL-CH"-"30 km" am Zylinderfuss.-"SAXONETTE automatic" a. Motorgehäuse, rechts.

Gültig ab Rahmen Nr. 20'001 Motor Nr. 4'219'613

Hersteller des Rahmens: Fahrzeugfabrik Karl GOEBEL, Bielefeld (D)- Import. L.H. KAPP & Co. Zürich

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: links oben auf Motorgehäuse, auf angenieteter Plakette

Motor: *) Marke: S A C H S Typ: 50 / AL - CH Lage: Mitte unten

Zylinderzahl: 1 Takte: 2 Kühlung: Luft (Gebläse)

Zyl. Bohrung: 38 mm Kolbenhub: 42 mm Hubraum: 47 ccm

Nutzleistung: 0,8 DIN PS bei Drehzahl: 3'300 U/min. Triebstoff: Benzin

Bauart: Rahmen: offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 100 mm Sattel vertikal verstellbar: 100 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts "PRANAFA"

Bremse: H. Rad: Rücktritt-Trommelbremse, Marke "PRANAFA"

Räder: vorne: Drahtfelge hinten: Drahtfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2.00 MOPED Pneutragkraft: 90 kg

« hinten: 23 x 2.00 MOPED « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,85) Länge der Kurbelarme: 150 mm

Getriebe: automatisch Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis : 13 x 32 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,6	Masse in mm	Länge	1'780
	Nutzlast	125		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	165		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	165		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'165

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 1'077 15 W	Abblendvorrichtung	Doppelfaden mit Kappe
	Schlusslicht	IMPEX K 12'427	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V / 17 W
	Rückstrahler	komb.m.Schlusslicht	Grösse	17 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/8,5
	Zollblei	auf Rahmenrohr	Tankinhalt = 3,5 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf "Leistritz" = Länge 568 x Ø 60 mm		
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)		
	Lenkschloss:	an vord. Gabelscheide, links		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'000 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen Sachs-Motoren verschieden und können nicht ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innen-Ø) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 26.2.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 8.2.63