

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor		B U N G A R T Z		T 7		1963	4 ' 1 4 3
Merkmale "T 7" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich auf Längsträger, vor dem Motor							
*) Betriebsstoff				Diesel		Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUNGARTZ & Co, München (D)-Importeur Garage de Fully (VS)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		links auf Block, hinter Auspufftopf, angenietete Plakette					
Motor-Typ		AKD 10 Z					
Lage des Motors		avant		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		1'005 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Länge 2'460	
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 7		Breite 1'020/1'300	
Antrieb		hinten		Geschw. 1. Gang 0,8		Höhe 1'220	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang *)		Radstand 1'590	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Überhang H.	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder + Einzelradbremse= 2 sep. Ped.					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder [links u. rechts]					
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
leer				*)		vorn hinten	
Nutzlast				Dimension		Innenmasse in mm	
Gesamtgew.				Pneu-Tragk.		Länge	
Fabrikgarant.		450 900		4 Ply		Breite	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		1'300		AS Front		Höhe	
				Anzahl Türen		Höhe seitl.	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke M W M		Überhang H.	
Bohrung		80		Hub 100		Brems-PS 20 DIN	
Karosserie-Form						Steuer-PS 5,12	
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht		Fahrriichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ HELLA Dauerabblendung	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ JOKON (E 54) \emptyset 70	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 72	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82-83 dB bei 2'800 U/min -	Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

<u>*) Ausführungen :</u>	<u>Reifen hinten</u>	<u>Geschwindigkeit</u>	<u>Leergewicht</u>
I	6.50 - 20 AS	16,5 km/h	975 kg
II	8.00 - 20 AS	18	1'025
III	8,3/8- 24 AS	19	1'040
IV	7 - 24 AS	18	990

****)** Höchstgeschwindigkeit : 17 km/h bei 2'800 U/min vom Motor bzw. 1'450 U/min an der Zapfwelle

Regler : Original-Plombierung auf Reglergehäuse-Anschlagschraube (MWM).

Muss durch den kantonalen Experten kontrolliert und plombiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Fully, 13.2.63

Die Typenprüfungskommission