

Fernlicht	2/ DUCELIER Eunocod	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern ++)	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch	Ø 50 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter	Ø 75 Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ Mitte	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 - 88 dB bei 2'000 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/Std bei 2'000 U/min bzw. 620 U/min an der Zapfwelle.
Regler: Anschlagsschraube für max. Drehzahl mit einer MWM-Plombe versehen.-
Muss durch den kant. Experten kontrolliert und plombiert werden.
- ***) Länge: Inklusive Zusatzgewicht vorn, und Hebevorrichtung und Acker-
schiene hinten.
- +) Handbremse: Durch den Importeur abgeändert; wirkt auf beide Hinterräder, unab-
hängig der Fussbrems-Pedal Verriegelung.
- ++) Markierlichter: 2/vorn auf Motorhaube, auf ausziehbaren Supports.-
Sind nicht unerlässlich (Erläuterungen vom 18.7.61, Punkt 132,
Ziff. 4).
Original-Ausführung zu klein; entweder entfernen oder nach Vor-
schrift anbringen (10 cm²).

Ort und Datum der Typenprüfung

Regensdorf, 14.2.63

Die Typenprüfungskommission