Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	CONDOR - PUCH	X 30 Lux	1963	4'1 5 1-B

Erkennungsmerkmale: "X 30-TS 4'151-B" auf Plakette hinten auf Steuerkopf
Plakette "CONDOR-PUCH" mit Einprägung "IMP" vorn auf Steuerkopf.

Gültig ab Rahmen Nr. 7'006'827 Motor Nr. 7'007'79

Hersteller des Rahmens: STEYR - DAIMLER - PUCH AG Werk Graz (A)-Importeur CONDOR SA, Courfaivre

Hersteller des Motors: STEYR - DAIMLER - PUCH AG Werk Graz (A)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts, oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: vorn auf Kurbelgehäuse neben Kupplungshebel

Motor: *)

Marke	PUCH	Typ	EX 30	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47,6 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	3'550 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt, Trommelbremse, Marke PRAENAFA

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 90 kg

« hinten 23 x 2.00 « 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,80 m) Länge der Kurbelarme 155 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: Zweischeiben, Betätigungs-Hebel links

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 11 x 34 Zähne
Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	90		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	130		Höhe	950
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'120

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	CEV Ø 80 mm	Abblendvorrichtung	Duplo
Schlusslicht	ASSMAN VA 08/61	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 17 W/ 6 V
Rückstrahler	komb. m.Schlusslicht	Grösse	20,5 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/11 31
Zollblei	hinten a.Sattelrohr	Tankinhalt:	3,7 Liter
Auspuffvorrichtung	zylindrischer Topf: Länge 480, Ø 57, Ausgang-Ø 22 mm		
Ansauggeräuschdämpfer	zylindrisch aus Kunststoff		

Diebstahl-Sicherung: Schloss an Vordergabel links angeschweisst

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 29 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 66-67 dB gemessen bei 22 Km/Std 5'200 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen: *) Motor: Spezialausführung für die Schweiz, "30" rechts auf Zylinderfuss erhaben eingegossen. Rechter Motorgehäuseflansch und Zylinderflansch sowie Ankerbolzen sind gegenüber den anderen PUCH-Motoren verschieden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (Innen-Ø 6,8 mm) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 23.4.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 20.2.63.