

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	K R U P P	K 8 0 1	1963	4 ' 1 5 3
Merkmale "K 801" auf Hersteller-Plakette in Kabine, rechts, seitlich auf Sitz-Unterteil				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells Friedr. KRUPP, Motoren- & Kraftwagenfabr., Essen(D)-Imp. Gertsch & Co. ZH				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts auf Motorgehäuse vor Einspritzpumpe				
Motor-Typ D 459 - Reihenmotor, stehend, m. direkter Einspritzung und Gebläse ROOTES				
Lage des Motors vorn Motorbremse Kompressorbremse mit hydraulischer Betätigung				
Zyl.-Inhalt	5'816 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter	Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	Länge 6'550
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 Zughaken auf Wunsch	Breite 2'400
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'864	Höhe 2'620
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca.	74 Spur H. 1'830	Radstand 4'300
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 16,40/16,50	Überhang H. 1'000
Fussbremse Druckluft, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder *)				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (System Stopfix)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer				Dimension 10,00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk. 3'000
Gesamtgew.				multiply
Fabrikgarant.	4'600	9'900	14'500	doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 34'250			Anzahl Türen	2 (Kabine)
Lenkung: Lage links		Motor-Marke	KRUPP	Brems-PS (175 DIN)
Bohrung 115		Hub	140	Steuer-PS 29,62
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine				
Zahl der Plätze: Total 3		(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze

+))

Scheinw. Marke 2/ HELLA E 1 4405	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	V = separat aussen auf Kotflügel (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfer	H = kombiniert m. Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspegel 2/ aussen
Stoplicht 2/ komb. m. Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage (2 x 12 V) Volt 24	
Lärmmessung 86 dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Mit Zwischengetriebe, mit Druckluftschaltung.
- **) Differentialsperre: 1 auf Längstrieb + 1 auf Hinterachse.
- ***) Bremsen: Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fahrzeuge müssen mit einer Zweikreis-Bremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60 Art. 16 Ziff. 1 u. Art. 26 Ziff. 4).
Handbremse: Mit Anschluss für die Anhängerbremse.
Anhängerbremse: Muss Art. 17 Ziff. 3 BRB 21.10.60 entsprechen.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.
- Anfahrvermögen: 33'560 kg (Anhänger 22 t) in einer Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung nicht halten.- Verzögerung Lastwagen/Anhänger ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Abstand Chassis/Reifen der angetriebenen Räder: 45 mm.
Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 17.11.61

Die Typenprüfungskommission