

Traktor

C A S E

1 4 9 0 (1490/.0)

CH 4 1 5 3 0 3

Hersteller DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
vor Fahrgestellnummer "1490/.0"
 Herstellerplakette in Kabine, hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen "220 101" rechts, hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
 Hauptimporteur GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 12 (3x4) Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, oder mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen, bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----------------|
| Marke | <u>DAVID BROWN</u> | Typ | <u>220 101</u> |
| Bauart | <u>Reihe</u> | Takte | <u>4</u> |
| Treibstoff | <u>D</u> | Lage | <u>vorn</u> |
| Kühlung | <u>Wasser</u> | Anzahl Zylinder | <u>4</u> |
| Bohrung | <u>100,05</u> | Hub | <u>114,3</u> |
| Hubraum | <u>3594</u> | Steuer-PS | <u>18,30</u> |
| Leistungs-kW | <u>62 (DIN)</u> | bei U/min | <u>2200</u> |
| Lärm-Standmessung | <u>79,0</u> | dB/A bei U/min | <u>1650</u> |
| Schalldämpfer | <u>1 Topf = 420 x 180 x 90 mm (Kamin)</u> | | |
| Abgasprüfung | <u>Bacharach = 6,5</u> | | |
| Entstörung | <u>-</u> | | |

Karosserie

Sicherheitskabine, Typ S 80 / SEK 415 OECD *
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v - h -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -
 Masse innen ausen
 Länge 3960 Achsabstand 2250 /
 Breite (1920-2650) 1970 Doppelachse v - h -
 Höhe 2680 Spurweite v 1520 h 1530
 Ueberhang v - 700 Spurweite v 1420 - 1820
h 1010 h 1430 - 2150
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis ϕ l 8100 r 8050

Gewichte

| | vorn | hinten | total |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|
| Leergewicht | <u>1250</u> | <u>2100</u> | <u>3350</u> |
| Nutzlast | | | |
| Gesamtgewicht | <u>1250</u> | <u>2100</u> | <u>3350</u> |
| Fabrikgarantie | <u>1800</u> | <u>4550</u> | <u>6350</u> |
| Reifengrösse | <u>7.50 - 16</u> | <u>16.9 R 34</u> | |
| Ply / bar | <u>8 / 2,9</u> | <u>6 / 1,3</u> | |
| Tragkraft | <u>1740</u> | <u>4030</u> | |
| für V max | <u>30</u> | <u>30</u> | |
| Felgen | | | |
| | | <u>mech. Getriebe</u> | <u>autom. Getriebe</u> |
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | |
| Garantierte Dachlast | | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | <u>25</u> | | <u>km/h</u> |
| gemessen <u>25</u> km/h bei U/min <u>2250</u> Motor <u>620 / 1160</u> Zapfwelle | | | |

