

Traktor

C A S E

1 6 9 0 (1690/.0)

CH 4153 06

Hersteller DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
vor Fahrgestellnummer "1690/.0"
 Herstellerplakette in Kabine, hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen "330 001" vor Motornummer, rechts, vorn seitlich am Motorblock, unter Lenkhilfepumpe
 Hauptimporteur GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 12 (3x4) Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen, bzw. auf Hinterräder,
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen, bzw. auf Hinterräder
wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Feststellbremse -
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	<u>DAVID BROWN</u>	Typ	<u>330 001</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>100,05</u>	Hub	<u>114,3</u>
Hubraum	<u>5389</u>	Steuer-PS	<u>27,45</u>
Leistungs-kW	<u>76 (DIX)</u>	bei U/min	<u>2300</u>
Lärm-Standmessung	<u>80,0</u>	dB/A bei U/min	<u>1725</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf = 610 x 203 x 101 mm (Kamin)</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 3,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Sicherheitskabine, Typ S 80 / SEK 415 OECD *)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v - h -
 Unterlegkeil 1/ 430x190x230 mm Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -
Masse innen ausßen
 Länge - 4200 Achsabstand 2560 / -
 Breite (1920-2650) 2030 Doppelachse v - h -
 Höhe - 2700 Spurweite v 1625 h 1530
 Ueberhang v - 700 Spurweite v 1625 - 2325
h - 940 h 1430 - 2140
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis l 8800 r 8800

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1400</u>	<u>2600</u>	<u>4000</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>1400</u>	<u>2600</u>	<u>4000</u>
Fabrikgarantie	<u>1900</u>	<u>5400</u>	<u>7300</u>
Reifengrösse	<u>11 L - 15</u>	<u>18.4 - 38</u>	<u>-</u>
Ply / bar	<u>6 / 2,2</u>	<u>8 / 1,4</u>	<u>-</u>
Tragkraft	<u>2000</u>	<u>5430</u>	<u>-</u>
für V max	<u>25</u>	<u>30</u>	<u>-</u>
Felgen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Garantierte Dachlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>24,7</u>	<u>-</u>	<u>-</u> km/h
gemessen <u>25</u> km/h bei U/min <u>2350</u> Motor <u>630</u> / <u>-</u> Zapfwelle	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Ausrüstung §)					
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I	(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	1/ Blatt				
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	C A S E	1 6 9 0	
Typenscheinnummer	CH 4153 06		
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	4000	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	27,45
Gesamtgewicht		Hubraum	5389

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) **Karosserie** : andere geprüfte Sicherheitsbügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) **Reifenvarianten** : vorn = 7.50 - 16 8 PR Tragkraft pro Achse = 1740 (2,90) V_{max.} 30 km/h
7.50 - 18 6 PR 1620 (2,25) 30 km/h
9.00 - 16 8 PR 3190 (3,00) 30 km/h
hinten = 16.9 R 38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/h
13.6 - 38 8 PR 3820 (2,0) 30 km/h
18.4 - 34 8 PR 5130 (1,4) 30 km/h
- §) **Ausrüstung** : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.