

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

C A S E

1 2 9 0 (1290/.0)

CH 4 153 07

Hersteller DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -  
 vor Fahrgestellnummer "1290/.0"  
 Herstellerplakette in Kabine, hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger  
 Motorkennzeichen "195 002" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block, über Anlasser  
 Hauptimporteur GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch  
 Geprüftes Fahrzeug -

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 12 (3x4) Achsantrieb HR; mit Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse hydraulisch, oder mechanisch, Innenbacken,  
 wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder.  
 Einzelnradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebs-  
 wellen, bzw. auf Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

## Motor

Marke DAVID BROWN Typ 195 002  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 100,05 Hub 101,6  
 Hubraum 3193 Steuer-PS 16,26  
 Leistungs-kW 43,2 (DIN) bei U/min 2200  
 Lärm-Standmessung 78,5 dBA bei U/min 1650  
 Schalldämpfer 1 Topf = 410x165x89 mm (Kamin)  
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0  
 Entstörung -

## Karosserie

Sicherheitskabine, SEKURA S 80, Typ SEK 418  
 Anzahl Türen 2 (OECD-No. CSD 0269/4 \*)  
 Sicherheitsgurten v - h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -  
 Masse innen aussen  
 Länge 1910-2610 Achsabstand 2120 /  
 Breite 2450 Doppelachse v h  
 Höhe 650 Spurweite v h 1320 h 1540  
 Ueberhang v 1000 Spurweite v h 1220 - 1920  
 h 1430 - 2150  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 6920 r 6900

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1040	1810	2850
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1040	1810	2850
Fabrikgarantie	1650	3500	5150
Reifengröße	7.50 - 16	12.4 - 36	
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,7	
Tragkraft	1490	2880	
für V max	30	30	
Feigen			
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		24,6	km/h
gemessen 24,7 km/h bei U/min 2300	Motor	690 / 1120	Zapfwelle

<b>Ausrüstung</b> §)	HCR	(E)			
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter					
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I	(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	1/ Blatt				
Warmvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 mit/ohne Waschanlage				
	oder andere homologierte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	C A S E	1 2 9 0	
Typenscheinnummer	CH	4 1 5 3 0 7	
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	2850	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	16,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3193

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\* ) Karosserie : andere geprüfte Sicherheitsbügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+ ) Reifenvarianten : vorn = 6.00 - 19 6 PR Tragkraft pro Achse = 1280 (3,0) Vmax. 50 km/h  
hinten = 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h  
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.