

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

C A S E

1 2 9 0 (1290/.8 oder 1290/.C)

CH

4 1 5 3 0 8

Hersteller DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
vor Fahrgestellnummer "1290/.8" oder "1290/.C"
 Herstellerplakette in Kabine, hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen "195 002" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block, über Anlasser
 Hauptimporteur GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 12 (3x4) Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, oder mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder. Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen, bzw. auf Hinterräder wie Hilfsbremse
 Feststellbremse -
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	DAVID BROWN	Typ	195 002
Reihe		Takte	4
Bauart		Lage	vorn
Treibstoff	D	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	Wasser	Hub	101,6
Bohrung	100,05	Steuer-PS	16,26
Hubraum	3193	bei U/min	2200
Leistungs-kW	43,2 (DIN)	dB/A bei U/min	1650
Lärm-Standmessung	78,0	Schalldämpfer	1 Topf = 410x165x89 mm (Kamin)
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie

Sicherheitskabine, SEKURA S 80, Typ SEK 418
 Anzahl Türen 2 (OECD-No. CSD 0269/3 *)
 Sicherheitsgurten v - n
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahl/sicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____
 Masse innen aussen
 Länge 3770 Achsabstand 2170
 Länge (1910-2610) 2000 Doppelachse v _____ h _____
 Breite 2600 Spurweite v 1700 h 1540
 Höhe 650 Spurweite v 1500 h 1800
 Ueberhang h 950 h 1430 - 2150
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 9500 l _____ r _____ Spurkreis Ø _____

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1400	1890	3290
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1400	1890	3290
Fabrikgarantie	2100	3500	5600
Reifengröße	9.5 - 24	12.4 - 36	
Ply / bar	6 / 2,1	6 / 1,7	
Tragkraft	1880	2880	
für V max	30	30	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,6		km/h
gemessen 24,7 km/h bei U/min 2300	Motor	610 / 1120	Zapfwelle

Ausrüstung §)	HCR	(E)		
Fernlichter	HCR	(E)		
Abblendlichter	A	(E)		
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v §)		s	h §)
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-			
Scheibenwischer	1/ Blatt			
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	C A S E	1 2 9 0	
Typenscheinnummer	CH	4 1 5 3 0 8	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3290	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	16,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3193

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Karosserie : andere geprüfte Sicherheitsbügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+) Reifenvarianten : vorn = 11.2 - 24 6 PR Tragkraft pro Achse = 2090 (1,8) Vmax. 30 km/h
hinten = 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.