

Traktor

C A S E

1 3 9 0 (1390/.0)

CH 4153 09

Hersteller DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -  
 vor Fahrgestellnummer "1390/.0"  
 Herstellerplakette in Kabine, hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger  
 Motorkennzeichen "220 002" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block, über Anlasser  
 Hauptimporteur GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch  
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 12 (3x4) Achsantrieb HR; mit Diff.-Sperr  
 Betriebsbremse hydraulisch, oder mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder. Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen, bzw. auf Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke DAVID BROWN Typ 220 002  
 Reihe Reihe Takte 4  
 Bauart D Lage vorn  
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Kühlung Wasser Hub 114,3  
 Bohrung 100,05 Hub 18,30  
 Hubraum 3593 Steuer-PS 2200  
 Leistungs-kW 50 (DIN) bei U/min  
 Lärm-Standmessung 78,5 dB(A bei U/min, 1650  
 Schalldämpfer 1 Topf = 410x165x89 mm (Kamin)  
 Abgasprüfung Bacharach = 3,0  
 Entstörung -

Karosserie

Sicherheitskabine, SEKURA S 80, Typ SEK 418  
 Anzahl Türen 2 ( OECD-No. CSD 0269/2 \*)  
 Sicherheitsgurten v - h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -  
 Masse innen aussen  
 Länge 3900 Achsabstand 2120 /  
 Breite 1910 - 2610 Doppelachse v - h -  
 Höhe 2510 Spurweite v 1320 h 1540  
 Ueberhang v 830 Spurweite v 1220 - 1920  
 h 950 Spurweite h 1430 - 2150  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø 6850 r 6750

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1140	1800	2940
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1140	1800	2940
Fabrikgarantie	1650	3500	5150
Reifengrösse	7,50 - 16	12.4 - 36	
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,7	
Tragkraft	1490	2880	
für V max	30	30	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2250	Motor 600 / 1100	Zapfwelle	

Ausrüstung §)	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	v 1	(E)
Richtungsblinker	v	(E)
Rückstrahler	v §)	(E)
Markierlichter	v §)	(E)
Nebelschlusslichter	1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe	
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	C A S E	1 3 9 0
Typenscheinnummer	CH	4 1 5 3 0 9
Karosserie	-	
Plätze	total 1	vorn
Leergewicht	2940	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 18,30
Gesamtgewicht	-	Hubraum 3593

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

\* ) Karosserie : andere geprüfte Sicherheitsbügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+ ) Reifenvarianten : vorn = 6.00 - 19 6 PR Tragkraft pro Achse = 1280 (3,0) Vmax. 30 km/h  
7.50 - 18 8 PR 1890 (2,9) 30 km/h  
13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h  
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h  
16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 08.03.82 (Adm.)

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle