

Traktor

C A S E

1 2 9 0 (1290/.8 od. 1290/.C)
(Motor 220004)

CH 4153 13

Hersteller David Brown Tractors LTD., Meltham, Huddersfield (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "1290"
 vor Fahrgestellnummer "1290/.8" oder "1290/.C"
 Herstellerplakette in Kabine, links oben am Rahmen
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen "220004" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich am Block über Anlasser
 Hauptimporteur GRUNDERCO SA, 1242 Satigny (GE) / Filiale: 6287 Aesch (LU)
 Geprüftes Fahrzeug 1290/3C/11054710

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)
 Anzahl Gänge 12 *) Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch od. mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie

Sicherheitskabine OECD = CSD 0369/3 **)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/ beidseitig
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse

innen aussen
 Länge 3685 Achsabstand 2140 / ---
 Breite §) (1910-2610) 1980 Doppelachse v --- h ---
 Höhe 2550 Spurweite v 1535 h 1555
 Ueberhang v 555 Spurweite v 1500 - 1800
 h 990 h 1430 - 2150
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis \varnothing l 8900 r 8600

Motor

Marke	<u>DAVID BROWN</u>	Typ	<u>220004</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>100,05</u>	Hub	<u>114,3</u>
Hubraum	<u>3593</u>	Steuer-PS	<u>18,30</u>
Leistungs-kW	<u>42,5 DIN</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Lärm-Standmessung	<u>78</u>	dB(A) bei U/min	<u>1650</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 410x165x89 mm (Kamin)</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach = 3,0</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1275</u>	<u>2000</u>	<u>3275</u>
Nutzlast	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Fabrikgarantie	<u>2100</u>	<u>3500</u>	<u>3275</u>
Reifengröße	<u>11.2 - 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	<u>5600</u>

Ply / bar	<u>6 / 1,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	<u>---</u>
Tragkraft	<u>2090</u>	<u>3800</u>	<u>---</u>
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>---</u>
Felgen	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>---</u>	mech. Getriebe	<u>---</u>	autom. Getriebe	<u>---</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>				
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>				
Garantierte Dachlast	<u>---</u>				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>24,6</u>				km/h
gemessen <u>25</u> km/h bei U/min <u>2350</u> Motor <u>670/1000</u> Zapfwelle					

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warmvorrichtungen	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	C A S E	1 2 9 0	
Typenscheinnummer	CH	4 1 5 3 1 3	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3275	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	18,30
Gesamtgewicht		Hubraum	3593

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Getriebe : Auf Wunsch mit Kriechganggetriebe = Anzahl Gänge 24.
- ***) Karosserie : Andere geprüfte Sicherheits-Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten: V= 9.5 - 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
H= 12.4 - 36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorn technisch bedingt.
Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.
Bei einer Breite über 2220 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.