

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	C A S E	1 2 9 4 (4 x 4)	CH 4153 15

Hersteller	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "124/B.C" Fahrgestellnummer "124/B.C/....."
Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Kupplungsgehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
Motorkennzeichen	"22000." vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
Importeur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Fahrgestell	2 / 4	Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	---	Marke	CASE	Typ	22000.
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	Allrad; V= ausschaltbar	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	hydraulisch od. mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder	Bohrung	100,05	Hub	114,3
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse	Hubraum	3593	Steuer-PS	18,30
Feststellbremse	---	Leistung kW	45 DIN	bei min-1	2200
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	223	bei min-1	1250
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---	Schalldämpfer	1 Topf 410x170x100 mm

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0779/5 *) / §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	Leergewicht	1270	1990	3260
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---	Gewichtsverteilung	---		
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig	Fabrikgarantie	2100	3500	5600
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1	Reifengröße	11.2/10 - 24	16.9 - 30	
Treibstofftank	1 / 72 od. 100 lt. / Stahlblech			Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Warnvorrichtung	LUCAS 20H E11 1007	oder andere homologierte		Tragkraft	2090	3800	
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____			für Vmax	30	30	
				Felgen	W 10 x 24	30 x DW 14	

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2140	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge		3680			---/5000 kg	
Breite	(1850-2460)	1960	Doppelachse	v _____ h _____		
Höhe		2570	Spurweite	v 1520 h 1930		
Überhang vorn		548	Spurweite	h 1420 - 2030		1000 kg
Überhang hinten		992	Spurkreis ø	l 8000 r 8800		
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Stützlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	25,0 km/h bei min-1	2250 Motor 660 Zapfwelle

20.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	30,1	85,0	79,0	1650	ac)	Traktor			
m24	30,1	x	79,0	1650	ac)	Marke und Typ	C A S E 1 2 9 4 (4 x 4)		
						Typenschein-Nr. CH	4153 16		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3260		Treibstoff
b=3,60 bei 2090 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	Nutzlast	---		Hubraum
b=3,30 bei 1540 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	Gesamtgewicht			18,30
b=3,20 bei 1250 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei				
O	O + P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		C A V						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : Andere geprüfte Sicherheits-Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 12.4/11 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,8), V-max. 30 km/h.) Radial oder Diagonal.
H= 13.6 - 36, 6 PR, 3330 kg (1,6), V-max. 30 km/h.) Weitere Reifenvarianten mit entsprechendem
12.4 - 36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.) Speed- und Load-Index möglich.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt.
Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.
Standlichter/Blinker vorne müssen gemäss Anbauvorschriften montiert sein (Pfeil beachten).
2+2 Rückstrahler mit vorgeschriebener Leuchtfläche müssen montiert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Les Ulis (F), 12.03.84.
Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 12.03.84
03.12.85 - Importeur jak

Eidg. Typenprüfstelle