

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	C A S E	1 3 9 4	CH 4153 17

Hersteller	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "134/B.B" oder "134/B.D" (Hydra-Shift) Fahrgestellnummer "134/B.B/....." oder "134/B.D/....."
Herstellerplakette	links, seitlich am Kupplungsgehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
Motorkennzeichen	"22010." vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
Importeur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensburg; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	---
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch od. mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	CASE	Typ	22010.
Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100,05	Hub	114,3
Hubraum	3593	Steuer-PS	18,30
Leistung kW	55 DIN	bei min-1	2200
Md-max. Nm	272	bei min-1	1400
Entstörung	---		
Schalldämpfer	1 Topf 400 x ø 120 mm "306484"		

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine= CSD 0779/2 od. 4 *) / §)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten vorn	--- Geschw. Messer ---
Unterlegkeil	--- hinten ---
Diebstahlsicherung	--- Rückspiegel 2/beidseitig --- Scheibenwisch. 1
Treibstofftank	1 / 72 od. 100 lt. / Stahlblech
Warnvorrichtung	LUCAS 20H E11 1007 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Tota:
Leergewicht	1115	1985	3100
Gewichtsverteilung	(mit Hydra-Shift + 160 kg)		---
Fabrikgarantie	1650	3500	5150
Reifengrösse	7.50 - 18	16.9 - 34	
Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,3	
Tragkraft	1620	4030	
für Vmax	30	34	
Felgen	5.50 F x 18	74 x DW 14	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3700	Achsabstand	2108
Breite	(1925-2450)	1950	Doppelachse	v h
Höhe		2630	Spurweite	v 1320 h 1830
Überhang vorn		580	Spurweite	h 1420 r 2030
Überhang hinten		1012	Spurkreis ø	l 7800 r 6800
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	---/6000 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Stützlast	1500 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2250 Motor	660 Zapfwelle
Garantierte Stützlast	1500 kg	

21.

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen
m12	30,1	84,0	81,0 1650	ac)
m24	30,1	x	81,0 1650	ac)
m12 (Hydra-Shift)	30,1	x	81,0 1650	ac)

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

(Code)

Fahrzeugart	<u>Traktor</u>
Marke und Typ	<u>C A S E 1 3 9 4</u>
Typenschein-Nr. CH	<b>4153 17</b>
Karosserie	

Emissionswerte nach den Vorschriften vom 01.10.86 erfüllt

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = 2,20 bei 2090 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1
b = 3,40 bei 1540 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1
b = 4,00 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1
O	O+P			
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe C A V			

Plätze	Total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>3100</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum	<u>3593</u>
Gesamtgewicht		Steuer-PS	<u>18,30</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Karosserie : Andere geprüfte Sicherheits-Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : V= 6.00 - 19, 6 PR, 1280 kg (3,0), V-max. 30 km/h. ) Radial od. Diagonal. Weitere Reifenvarianten mit entsprechendem Speed- und Load-Index möglich.  
H= 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt.  
Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.  
Standlichter/Blinker vorne müssen gemäss Anbauvorschriften montiert sein (Pfeil beachten).  
2+2 Rückstrahler mit vorgeschriebener Leuchtfläche müssen montiert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

 Ort und Datum der Prüfung  
Schö/PR

Les Ulis (F), 12.03.84.

 Ersetzt Typenschein vom 12.03.84  
03.12.85 - Importeur jak

Eidg. Typenprüfstelle