

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	C A S E	1 3 9 4 ( 4 x 4 )	CH 4153 18

Hersteller	CASE TRACTORS; Meltham, Huddersfield (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "134/B.C" oder "134/B.E" (Hydra-Shift)
Fahrgestellnummer	"134/B.C/....." oder "134/B.E/....."
Herstellerplakette	links, seitlich am Kupplungsgehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
Motorzeichen	"22010." vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
Importeur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Fahrgesteil	
Anzahl Achsen/Räufen	2 / 4
Federung	---
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch od. mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	CASE	Typ	22010.
Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100,05	Hub	114,3
Hubraum	3593	Steuer-PS	18,30
Leistung kW	55 DIN	bei min-1	2200
Md-max Nm	272	bei min-1	1400
Entstörung	---		
Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 120 mm "306484"		

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine= CSD 0779/1 od. 3 *) / §)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten ---
Unterlegkeil	1/430x190x230mm	Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch. 1
Treibstofftank	1 / 72 od. 100 lt. / Stahlblech	
Warnvorrichtung	LUCAS 20H E11 1007 oder andere homologierte	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1490	2220	3710
Gewichtsverteilung	(mit Hydra-Shift + 160 kg)		---
Fabrikgarantie	2100	3500	5600
Reifengrösse	12.4 - 24	16.9 - 34	+)
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Tragkraft	2400	4030	
für Vmax	30	30	
Feigen	W 10 x 24		

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3660	Achsabstand	2130
Breite	(1925-2450)	1950	Doppelachse v	h
Höhe		2650	Spurweite v	1525
Überhang vorn		580	Spurweite h	1420
Überhang hinten		950	Spurkreis Ø	9000
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	9100

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---/6000 kg		
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Stützlast	1500 kg		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h	
gemessen	25,0	km/h bei min-1	2250 Motor 660 Zapfwelle

22.

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung		Bemerkungen
			dB/A	min-1	
m12	30,1	83,0	81,0	1650	ac)
m24	30,1	x	81,0	1650	ac)
m12 (Hydra-Shift)	30,1	x	81,0	1650	ac)

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

(Code)

Fahrzeugart	<u>Traktor</u>
Marke und Typ	<u>C A S E 1 3 9 4 (4 x 4)</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>4153 18</u>
Karosserie	_____

Emissionswerte nach den Vorschriften vom 01.10.86 erfüllt

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = 2,20 bei 2090 min-1	k = bei	min-1	k =	bei min-1
b = 3,40 bei 1540 min-1	k = bei	min-1	k =	bei min-1
b = 4,00 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k =	bei min-1
O	O + P			
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe C A V			

Plätze	Total	<u>1</u>	vorn	_____
Leergewicht	<u>3710</u>	Treibstoff	<u>D</u>	_____
Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum	<u>3593</u>	_____
Gesamtgewicht	_____	Steuer-PS	<u>18,30</u>	_____

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Karosserie : Andere geprüfte Sicherheits-Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : V= 11.2 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h. ) Radial oder Diagonal.  
 H= 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h. ) Weitere Reifenvarianten mit entsprechendem  
 13.6 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h. ) Speed- und Load-Index möglich.  
 13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt.  
 Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.  
 Standlichter/Blinker vorne müssen gemäss Anbauvorschriften montiert sein (Pfeil beachten).  
 2+2 Rückstrahler mit vorgeschriebener Leuchtfläche müssen montiert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

 Ort und Datum der Prüfung Les Ulis (F), 12.03.84.  
 Schö/PR

 Ersetzt Typenschein vom 12.03.84  
 03.12.85 - Importeur jak

Eidg. Typenprüfstelle