

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	CASE	1494	CH 4153 19

Hersteller	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "144/B.B" Fahrgestellnummer "144/B.B/....."
Herstellerplakette	links, seitlich am Kupplungsgehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
Motorkennzeichen	"22010." vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
Importeur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	CASE 22010.
Federung	----	Bauart	Reihe (Turbo) Takta 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D Lage vorn
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	100,05 Hub 114,3
Hilfsbremse	mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder	Hubraum	3593 Steuer-PS 18,30
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	62,5 DIN bei min-1 2200
Dauerbremse	----	Md-max Nm	296 bei min-1 1600
2-Kreis-Kontrolle	----	Entstörung	----
		Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 120 mm "306484"

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSD 0780/2 *) / §)	Gewichte	vorn 1230	hinten 2345	Total 3575
Anzahl Türen	2	Leergewicht	-----	-----	-----
Sicherheitsgurten vorn	----	Gewichtsverteilung	-----	-----	-----
Unterlegkeil	1/430x190x230mm				
Diebstahlsicherung	----	Fabrikgarantie	1800	4550	6350
Treibstofftank	1 / 136 lt. / Stahlblech	Reifengrösse	7.50 - 18	16.9 - 34	
Warnvorrichtung	LUCAS 20H E11 1007 oder andere homologierte	Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,3	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	Tragkraft	1620	4030	
Masse	innen aussen	für Vmax	30	30	
Länge	4005	Felgen	5.50 F x 18	34 x DW 14	
Breite	(1910-2450) 1960	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe ---/6000 kg	autom. Getriebe	
Höhe	2680	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-----	-----	
Überhang vorn	740	Geprüfte Anhängelast	-----	-----	
Überhang hinten	1017	Garantierte Stützlast	1500 kg	-----	
Bodenfreiheit	leer ---- beladen ----	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	25,0 km/h bei min-1	2250 Motor	580 Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	30,1	84,0	80,0	1650	ac)	Traktor			
m24	30,1	x	80,0	1650	ac)	Marke und Typ	C A S E 1 4 9 4		
						Typenschein-Nr. CH	4153 19		
						Karosserie			
<u>Emissionswerte nach den Vorschriften vom 01.10.86 erfüllt</u>									
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Plätze	Total	1	vorn
b = 4,10 bei 2090 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Leergewicht	3575	Treibstoff
b = 4,40 bei 1540 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	---	Hubraum
b = 4,30 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht		Steuer-PS
O	O+P								D
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe		C A V						3593
									18,30

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Karosserie : Andere geprüfte Sicherheits-Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 10.00 - 16, 6 PR, 1930 kg (2,0), V-max. 30 km/h. ) Radial od. Diagonal. Weitere Reifenvarianten mit H= 18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h. ) entsprechendem Speed- und Load-Index möglich.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt. Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein. Standlichter/Blinker vorne müssen gemäss Anbauvorschriften montiert sein (Pfeil beachten). 2+2 Rückstrahler mit vorgeschriebener Leuchtfläche müssen montiert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Les Ulis (F), 13.03.84.  
Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom 13.03.84  
03.12.85 - Importeur jak

Eidg. Typenprüfstelle