

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	C A S E	1 4 9 4 (4 x 4)	CH 4153 20

Hersteller	CASE TRACTORS, Meltham, Huddersfield (GB)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "144/B.C" oder "144/B.E" (Hydra-Shift) Fahrgestellnummer "144/B.C/....." oder "144/B.E/....."
Herstellerplakette	links, seitlich am Kupplungsgehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
Motorzeichen	"22010." vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock, über Anlasser
Importeur	ROHRER-MARTI AG, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf; GRUNDERCO SA., 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	---
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Lenkung	Allrad, V=ausschaltbar
Achsantrieb	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Betriebsbremse	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Feststellbremse	---
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	Marke	CASE	Typ	22010.
	Bauart	Reihe (Turbo)	Takte	4
	Treibstoff	D	Lage	vorn
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
	Bohrung	100,05	Hub	114,3
	Hubraum	3593	Steuer-PS	18,30
	Leistung kW	62,5 DIN	bei min-1	2200
	Md-max Nm	296	bei min-1	1600
	Entstörung	---		
	Schalldämpfer	1 Topf 400 x Ø 120 mm "306484"		

Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitskabine= CSD 0780/1 od. 3 *) / §)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten vorn	--- Geschw. Messer --- hinten ---
Unterlegkeil	1/430x190x230mm
Diebstahlsicherung	--- Rückspiegel 2/beidseitig
Treibstofftank	1 / 136 lt. / Stahlblech
Warnvorrichtung	LUCAS 20H E11 1007 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1500	2390	3890
Gewichtsverteilung	(mit Hydra-Shift + 160 kg)		---
Fabrikgarantie	2100	4250	6350
Reifengrösse	12.4 - 24	16.9 - 34	
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Tragkraft	2400	4030	
für Vmax	30	30	
Felgen	W 10 x 24	34 x DW 14	

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____
Masse	innen aussen
Länge	3998
Breite	(1910-2450) 1960
Höhe	2640
Überhang vorn	720
Überhang hinten	1030
Bodenfreiheit	leer --- beladen ---
Achsabstand	2248
Doppelachse	v _____ h _____
Spurweite	v 1525 - 1930
Spurweite	h 1420 - 2030
Spurkreis Ø	l 9400 r 9400

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech, Getriebe ---/6000 kg	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Stützlast	1500 kg	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	25 km/h	
gemessen	25,0 km/h bei min-1	2250 Motor 580 Zapfwelle

24.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	30,1	84,0	80,0	1650	ac)	Traktor			
m24	30,1	x	80,0	1650	ac)	Marke und Typ	C A S E 1 4 9 4 (4 x 4)		
m12 (Hydra-Shift)	30,1	x	80,0	1650	ac)	Typenschein-Nr.CH	4153 20		
						Karosserie			
<u>Emissionswerte nach den Vorschriften vom 01.10.86 erfüllt</u>									
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3890	Treibstoff	D
b=4,10 bei 2090 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Nutzlast	Hubraum	3593
b=4,40 bei 1540 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Gesamtgewicht	Steuer-PS	18,30
b=4,30 bei 1600 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1			
O	O+P								
S	Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe	C A V						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : Andere geprüfte Sicherheits-Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Reifenvarianten : V= 13.6 - 24, 8 PR, 3090 kg (2,0), V-max. 30 km/h.) Radial oder Diagonal. Weitere Reifenvarianten mit H= 18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.) entsprechendem Speed- und Load-Index möglich.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt.
Bei einer Breite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.
Standlichter/Blinker vorne müssen gemäss Anbauvorschriften montiert sein (Pfeil beachten).
2+2 Rückstrahler mit vorgeschriebener Leuchtfläche müssen montiert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung
Schö/PR

Les Ulis (F), 13.03.84.

Ersetzt Typenschein vom 13.03.84
03.12.85 - Importeur jak

Eidg. Typenprüfstelle