

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lieferwagen	F A R C O		Farmobil 7 0 0		1963	4 ' 1 5 4
Merkmale "Farmobil 700" vorn und hinten am Fahrzeug.- "FM" auf Hersteller-Plakette						
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells	Maschinenfabrik FAHR, Gottmadingen (D)-Imp. CH. KELLER, Wallisellen (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Rahmen im Motorraum + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oben am Kupplungsflansch + auf angenieteteter Plakette					
Motor-Typ	107 - Boxermotor, OHV, mit Fallstromvergaser SOLEX 34 PCI					
Lage des Motorshinten	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	697	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm
Takte	4		Getriebeart mech.vollsynchr. Seilw./Spill			Länge 3'340
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Stecknagel
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'350
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	80	Spur H.	1'350
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis	8,80/9,40
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	280	330	610	Dimension	5.20-12	5.20-12
Nutzlast	270	320	590	Pneu-Tragk.	340	340
Gesamtgew.	550	650	1'200		4 Ply	
Fabrikgarant.	670	670	1'200			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	B M W	
Bohrung	78			Hub	73	
Karosserie-Form	offene Brücke					
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte	hinten)
	Stehplätze					

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = über Schlusslichter gleiches Gehäuse	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl. HELLA BS 2516 Gr 2	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50 mm	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales u.langes		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht		Schild *	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 5'500 U/min	Warnvorrichtung =	85 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kontrollschildbeleuchtung: Muss nach hinten abgedeckt sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 20.2.63/7.3.63/8.3.63

Die Typenprüfungskommission