

Art des Fahrzeugen	Fabrikmarke	Typ	Modell-Jahr	Typenschein-Nr.
Arbeitsanhänger	R A C O - v o n R O L L	L i l i p u t Betonmischer - 100 Liter	1963	4 ' 1 5 5

Erkennungsmerkmale : Betonmischer, normale Form - "100 LT" auf Hersteller - Plakette
Hersteller : v o n R O L L AG, Werk Rondez bei Deleberg (BE)
Fahrzeug-Nr. eingeschlagen : vorn, links, auf Quertraverse

Anzahl Achsen : 1 Anzahl Räder : 2
Betriebsbremse : **) Keine.
Feststellbremse : mechanisch, Innenbacken, Gestänge und Handhebel, auf beide Räder wirkend.
Gewichte : **) Deichsel 16 kg. Achse 456 kg. Total 472 kg.
Reifen - Dimension : 4.00 - 8/6 Ply oder 16 x 4/6 Ply
Tragkraft pro Reifen : 350 kg. Total 700 kg.

Karosserie - Form : Normaler Betonmischer, 100 l mit Drehtrommel mit Einlauftrichter und Auslaufkännel.

Ausrüstung : ***) Kotflügel über beide Räder
vorn : 2 runde, weiße Rückstrahler, \varnothing 50 mm
hinten : 2 rote dreieckige Rückstrahler, 15 cm
Seitenlänge

Spurweite 700 mm
Gesamtlänge 2'620
Gesamtbreite m. Auslaufkännel 1'270
Gesamthöhe 1'600
Überhang hinten 810
Distanz Deichseloese/Achse 1'800

BEMERKUNGEN :****)** Zugfahrzeug :
(Betriebsbremse)

Da keine Betriebsbremse vorhanden ist, dürfen diese Anhänger nur an Fahrzeugen mitgeführt werden, deren Leergewicht mindestens 945 kg. beträgt.

Im Fahrzeugausweis ist eine entsprechende Bemerkung einzutragen.
(VRV Art. 67, Ziff. 4 und KS. 25.7.1962).

Höchstgeschwindigkeit : Auf 40 km/h begrenzt. Die entsprechende Kennzeichnung ist hinten links am Fahrzeug anzubringen.

*****)** Ausrüstung :

Wenn diese Anhänger an leichten Motorwagen mitgeführt werden, ist zu prüfen, ob die Stoplichter und die Fahrtrichtungsanzeiger des Zugfahrzeuges von hinten sichtbar sind. Wenn dies nicht der Fall ist, so müssen solche am Anhänger angebracht werden.

Hinten am Einlauf-Trichter ist eine schwarz-gelb gestreifte Tafel anzubringen, mit einem roten Rückstrahler von \varnothing 50 mm nach hinten und einem weissen nach vorn; diese Tafel muss so montiert werden, dass sie von vorn und von hinten gut sichtbar ist.

Einlauf-Trichter-Kante wird umgebördelt - Auslauf-Nägel wird weggenommen.

Arbeitsmotor :

a) Einzylinder Benzinmotor, stehend, 4-Takt, Luftkühlung mit Gebläse,

Marke : BRIGGS & STRATTON = BASCO Typ : 14 FB

Lage : vorn

Lärm : 80 dB bei 3'100 U/min

b) Elektromotor

Marke : LANDEBT

Typ : 2 a G

Kw. 1,5 - 380 V/4,1 Ah