

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-	Typenschein
Motorrad	ZWEIRAD - UNION			D K W Hummel - 166		Jahr	Nr.
Merkmale "166" auf Hersteller-Plakette und als Vorziffer zu Rahmen-Nr.							
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells ZWEIRAD-UNION AG, Nürnberg (D)-Importeur: Jeker, Haefeli & Co AG, Balsthal							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Rahmen über Hinterrad-Schwinge + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Motorgehäuse							
Motor-Typ 802 52 - Blockmotor, mit Kickstarter							
Lage des Motors Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49,6 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge	1'820
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite	570
Antrieb	Hinterrad	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe	970
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 64 *)		Spur H.		Radstand	1'160
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	35	45	80	Dimension	21-2.75	21 -2.75	Länge
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	75	145	220		special		Höhe
Fabrikgarant.			240				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke DKW		Brems-PS 4,6 DIN	
Bohrung 40			Hub		39,5		Steuer-PS 0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn Mitte hinten)		Stohplätze	
Sitzbank = 600 x 225, mit Halteriemern (Denfeld)							

Fernlicht	UNION	K 11087	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht Duplo				
Standlichter				
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	HELLA	K 12408	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrische Schnarre
Rückstrahler	kombiniert mit Schlusslicht		21 cm ²	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h VDO		
Kontrollschildbeleuchtung		kombiniert m. Schlusslicht Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet 29 W		
Lärmmessung	74	dB bei 6'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 37 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 11.6.63

Die Typenprüfungskommission