

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	ZWEIRAD-UNION			Victoria-166			1963	4' 169-B
Merkmale "166" auf Hersteller-Plakette und als Vorziffer zu Rahmen-Nr.								
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells ZWEIRAD-UNION AG, Nürnberg (D)-Importeur: Jeker, Haefeli & Co AG, Balsthal								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Rahmen über Hinterrad-Schwinge + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Motorgehäuse								
Motor-Typ 802 52 - Blockmotor, mit Kickstarter								
Lage des Motors Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 49,6 cm³			Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte 2		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'820		
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 570		
Antrieb Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 970		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 64 *)		Spur H.		Radstand 1'160		
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	35	45	80	Dimension	21 -2.75	21 -2.75	Länge	
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite	
Gesamtgew.	75	145	220		special		Höhe	
Fabrikgarant.			240				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke VICTORIA			Brems-PS 4,6 DIN	
Bohrung 40			Hub 39,5			Steuer-PS 0,25		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Sitzbank = 600 x 225, mit Halteriemmen (Denfeld)								

Fernlicht	UNION	K 11097	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht Duplo				
Standlichter				
Nebellampe		Scheibenwischer		
Schlusslicht	HELLA	K 12409	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch Schnarro
Rückstrahler kombiniert mit Schlusslicht		21 cm ²	Rückblickspegel	
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser		km/h VDO
Kontrollschildebeleuchtung kombiniert m. Schlusslicht			Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	Schwunglichtmagnet	29 W
Lärmmessung	74	dB bei	6'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 37 Zähne.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 11.6.63

Die Typenprüfungskommission