Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	V I A	E 1 1	1963	4' 1 7 1 - B

Erkennungsmerkmale "E 11 - TS 4'171 - B" vorn auf Steuerrohr.-"0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/AL"-"CH" auf Motorplakette.-"30 km" auf Zylinderfuss.-"SAXONETTE automatic" auf Motorgehäuse.

Gültig ab Rahmen Nr. 865 Motor Nr. 4'219'613

Hersteller des Rahmens E B S Cycle & Motor Co, Bergneustadt (D)-Importeur VIA Handels-AG, Bern

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich vorn oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plakette

Motor: *) Marke S A C H S Typ 50 / A L - C H Lage Mitte, unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft (Gebläse)

Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm

Nutzleistung 0,8 PS bei Drehzahl 3'300 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, SACHS

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 23 x 2,00 MOPED Pneutragkraft 90 kg

« hinten 23 x 2,00 MOPED « 90 kg

Tretvorrichtung separat (4,7 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 13 x 32 Zähne

hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'800
	Nutzlast	105		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	145		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	145		Höhe	950
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'130

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	APRILIA	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
Schlusslicht	ULO	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler	komb.mit Schlusslicht + Pedalen		Grösse	17,5 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/8,5
Zollblei	rechts an Hintergabel		Tankinhalt : 4,0 Liter	
Auspuffvorrichtung	Topf Leistritz - Länge 568 x Ø 60 mm			
Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)			

Diebstahlsicherung: links an Hintergabel

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'000 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen SACHS - Motoren verschieden und können nicht ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 28.3.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 6.3.63