Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	R I C O	P A S	1963	4'1 7 2-A

Erkennungsmerkmale "PAS TS-4'172-A" vorn auf Lenkerrohr.-"PAS"a.Hersteller-Plakette.-"0,8 PS. Hilfsmotor SACHS 50/AL"-"CH" a.Motorplakette.-"30 km" a.Zylinderfuss.-"SAXONETTE automatic" a. [Motorgehäuse

Gültig ab Rahmen Nr. 20'001 Motor Nr. 4'219'613

Hersteller des Rahmens S.N.E. PALOMA, St.-Quen (F) - Importeur Paul FRIES, Wallisellen (ZH)

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich links hinten auf Gabelende + auf Hersteller-Plakette

Motor Nr. befindet sich vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plakette

Motor: *)

Marke	S A C H S	Typ	50 / A L CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	3'300 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar 120 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, PRIOR

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Trommelbremse, LELEU (F)

Räder: vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge

Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 90 kg

" hinten 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung separat (4,20 m) Länge der Kurbelarme 150 + 160 mm

Getriebe automatisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 13 x 32 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,2	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	140		Breite über Lenkstange	640
	Gesamtgewicht	179,2		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie NL	140		Höhe	940
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'110

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	LUXOR 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo
	Schlusslicht	LUXOR 2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6V / 17W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht	Grösse	19 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/8,5
	Zollblei	am Sattelrohr	Tankinhalt =	4 Liter
	Auspuffvorrichtung	Topf ohne Zeichen – Länge 568 x ⌀ 60 mm		
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)		
		Diebstahlsicherung vorhanden		

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'000 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen SACHS-Motoren verschieden und können nicht ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 29.4.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 7.3.63./28.3.63.