

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Land.Motoreinachser	R A P I D	2 0 2		1961	4' 1 7 3 - A

Merkmale "RAPID 202" auf Hersteller-Plakette auf Schwenkkopf

Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Zentralholm + auf Hersteller-Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn auf Luftleitblech, angenietetete Plakette		
Motor-Typ	143331 - Blockmotor, stehend		
Lage des Motors vorn	Motorbremse		

Zyl.-Inhalt	231 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Züghaken
Antrieb	auf beide Räder	Geschw. 1. Gang	2,2	Spur V. 220 - 625
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	8,1 +)	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis

Betriebsbremse: mechanisch, Aussenband, auf Kupplungsglocke der Fliehkraftkupplung **)

Handbremse							Innenmasse in mm	
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Länge
leer			100	Dimension	4.00 - 8			Breite
Nutzlast				Pneu-Tragk.	190			Höhe
Gesamtgew.					2 Ply			Höhe seitlich
Fabrikgarant.								Überhang H.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen	
Lenkung:	Holmen	Motor-Märke BASCO
Bohrung	69,85	Hub 60,32
Steuer-PS	4,5 DIN	
Stehplätze	1,177	

Karosserie-Form				
Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)

Fernlicht	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	
Standlichter 1/ Rundstrahler HELLA \varnothing 85 ++)	
Nebellampe	Schelbenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler 1/ nach vorn (weiss) \varnothing 75 mm	Rückblickspegel
nach hinten (rot) \varnothing 75 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 80 - 81 dB bei 3'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Von diesem Typ wurden total 450 Stk. hergestellt, die sich auf die Serie-Nr. 100 - 2514 verteilen.
- **) Bremsanlage: Die abgelieferten und noch zu liefernden Fahrzeuge, Typ 202, mit der vorhandenen Bremsanlage zulässig, gemäss Verfügung EJPD 19.2.63.
- +) Regler: Plombe nicht notwendig, da Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h auch bei Vollgas nicht erreicht wird.
- ++) Beleuchtung: Standlicht mit 4 Batterien à 1,5 V als Stromquelle (Glühlampe 1,5 W/ 6 V) für abgelieferte und noch abzuliefernde Fahrzeuge, Typ 202, gemäss Verfügung EJPD 19.2.63, zulässig.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.3.63

Die Typenprüfungskommission