

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	F I A T		1 5 0 0 - Cabriolet 118 H		jahr	Nr.		
Merkmal "FIAT 1500" am Fahrzeug-Heck.- "118 H" auf Hersteller-Plakette rechts oben auf Spritz-					wand			
*) Betriebsstoff					Benzin	Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells	F I A T, Torino (I)		- Importeur FIAT - SUISSE SA, Genf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorne über Lichtmaschine auf Block							
Motor-Typ	115.005 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors	vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'481 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart		vollsynchron.		Länge	4'085	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	1'520
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		50	Spur V.		Höhe	1'290
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang		160	Spur H.		Radstand	2'340
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		8,25/8,10	Überhang H.	985
Fussbremse	hydraulisch, auf alle 4 Räder (V = Scheiben/H = Innenbacken)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innonmasse in mm	
leer	535	425	960	Dimension	145 x14x	145 x14 x	Länge	
Nutzlast	60	80	140	Pneu-Tragk.	355	355	Breite	
Gesamtgew.	595	505	1'100			Höhe		
Fabrikgarant.	600	600	1'200			Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.	70 DIN
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		F I A T	Brems-PS	80 SAE
Bohrung		77		Hub		79,5	Steuer-PS	7,54
Karosserie-Form		Cabriolet - auf Wunsch mit Hardtop (Farina)						
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	2	Mitte	hinten)	Stehplätze

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ ELMA 170 F	Fahrerichtungsanzeiger V = kombiniert m. Standlichter (w)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich mit Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte unten + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales u. langes		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		[Schild
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 5'200 U/min	- Warnvorrichtung = 86 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale: 118 H vor Fahrgestell-Nr.
115.005 Motor-Nr.

Lärmdämpfung: 2 Töpfe APP IGM 2755 / S
0351 / CS

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 22.3.63

Die Typenprüfungskommission